

## EK-PAK4



✓ RoHS Compliant

### Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL: 886-2-7739-6888  
FAX: 886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

### Europe

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL: 31-499-377344  
FAX: 31-499-372647  
sales@edimax.nl

### U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL: 44-870-7740226  
FAX: 44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

### Poland

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

### U.S.A.

Edimax Computer Company  
TEL: 1-408-496-1105  
FAX: 1-408-980-1530  
sales@edimax.com

### Latin America

TEL: 1-786-845-8099  
FAX: 1-786-331-8490  
sales\_latinamerica@edimax.com

### China

TEL: 8610-6213-9288  
FAX: 8610-6213-9231

### Russia

TEL: +7-495-1010239  
FAX: +7-495-1010239

### Основные возможности:

#### Совместимость с операционными системами

Поддерживаются все основные операционные системы, в том числе DOS, Win3.X, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Netware, Unix, Linux.

#### Hot Plug

Возможность горячего подключения или замены.

#### Поддержка устройств

Поддерживаются все клавиатуры и мыши, в том числе Microsoft Intellimouse, Microsoft Optical Mouse, Logitech Net Mouse и т.д. Подключение Audio осуществляется через стандартный разъем 3.5 Phone Plug. **Свойства**

#### Свойства

Управление двумя различными ПК через одну клавиатуру, мышь и монитор VGA  
Поддержка переключения Audio с подключённых ПК  
Поддерживаются мониторы с разрешением до 2048 x 1536  
Не требуются источник питания и программное обеспечение  
Частота горизонтальной развертки до 400МГц  
Автосканирование  
Компактный размер и привлекательный дизайн  
Светодиодные индикаторы для простого слежения за статусом  
Сигнал гудка для подтверждения переключения порта

## Спецификация:

Модель	ЕК-РАК4
Подключение компьютеров	4
Светодиодные индикаторы	4
Разъем консоли	1
Разъемы для соединения с компьютером	Клавиатура: MD-6M, Мышь: MD-6M, Монитор: HD-15M, Audio: 3.5 Phone Plug
Разъемы для соединения с консолью	Клавиатура: MD-6F, Мышь: MD-6F, Монитор: HD-15F, Audio: 3.5 Phone Jack
Выбор ПК	Нажатие кнопки на переключателе KVM / Горячие клавиши
Кабели KVM	4 x 1.8 м
Аудио кабели	4 x 1.8 м
Интервал сканирования	8 сек
VGA разрешение	2048 x 1536
Развертка	400 МГц
Материал корпуса	Пластик
Влажность	0 — 90% относительной влажности
Рабочая температура	0 — 50 °C
Вес	1503 г
Размеры	185x91x29 мм