### ET-9X0MCR



#### Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD. TEL:886-2-7739-6888 FAX:886-2-7739-6887 sales@edimax.com.tw

#### Europe

Edimax Technology Europe B.V. TEL:31-499-377344 FAX:31-499-372647 sales@edimax.nl

#### U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd. TEL:44-870-7740226 FAX:44-870-7740227 info@edimax.co.uk

#### Poland

Edimax Technology Europe B.V. SP. Z O.O. Tel: +48(22)-6079-480 Fax: +48(22)-6079-481 sales@edimax.nl

#### пѕа

Edimax Computer Company TEL:1-408-496-1105 FAX:1-408-980-1530 sales@edimax.com

#### Latin America

TEL:1-786-845-8099 FAX:1-786-331-8490 sales\_latinamerica@edimax.c

#### China

TEL:8610-6213-9288 FAX:8610-6213-9231

#### Russia

TEL: +7-495-1010239 FAX: +7-495-1010239

#### Описание:

ET-920MCR – Универсальный монтажный блок для медиа-конверторов оснащён 16 слотами для любых комбинаций размещения Медиа-Конверторов Edimax. Максимально 16 медиа-конверторов могут питаться энергией без дополнительного внешнего источника питания.

Уникальные свойства резервного источника питания (ET-930MCR) с автоматическим механизмом распределения нагрузки гарантируют более надёжную работу даже при проблемах с электроснабжением Дополнительно, удобные в эксплуатации 3 вентилятора с функцией «горячей» замены могут быть заменены во время работы ET-9X0CMR. ET-9X0MCR характеризуется надёжностью и высоким качеством исполнения. ET-9X0CMR может использоваться отдельно как настольное оборудование, либо может быть помещён в стандартный 19-дюймовый шкаф.

#### Свойства:

Совместим с 10/100/1000 Мбит/ с Медиа Конверторами Наличие 16-ти слотов для размещения конверторов серий ЕТ-912 и 913 стандартный 19-дюймовый отсек двойной высоты

Резервный источник питания и механизм распределения нагрузки в системе электроснабжения


3 вентилятора с функцией «горячей» замены

Светодиодный индикатор для Первичного (Power A) и Резервного (Power B) источника питания

Режим работы Plug-and-Play

Аэродинамическая система охлаждения

# 16-ти слотовый монтажный блок для конверторов



## Спецификаци я:

Модель	ET-920 MCR	ET-930 MCR
Интерфейс	16 слотов, 2 слота питания, 3 вентилятора	
Светодиодный индикатор	Power A, Power B	
Горячая замена	Источников питания, вентиляторов	
Питание	Переменный ток 115 или 220 вольт/ постоянный ток в 5 вольт.	
Габариты	88(H) x 440(W) x 275(D) mm	
Температурные условия	0 – 50 °C	
Влажность	5% - 90% относительная влажность	
Сертификаты	FCC Class A, CE	