16-ти слотовый монтажный блок для конверторов

ET-9X0MCR

RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters
Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe
Edimax Technology Europe B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.
Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland
Edimax Technology Europe B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.
Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America
TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China
TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia
TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Описание:

ET-920MCR – Универсальный монтажный блок для медиа-конверторов оснащён 16 слотами для любых комбинаций размещения Медиа-Конверторов Edimax. Максимально 16 медиа-конверторов могут питаться энергией без дополнительного внешнего источника питания.
Уникальные свойства резервного источника питания (ET-930MCR) с автоматическим механизмом распределения нагрузки гарантируют более надёжную работу даже при проблемах с электроснабжением
Дополнительно, удобные в эксплуатации 3 вентилятора с функцией «горячей» замены могут быть заменены во время работы ET-9X0CMR. ET-9X0MCR характеризуется надёжностью и высоким качеством исполнения.
ET-9X0CMR может использоваться отдельно как настольное оборудование, либо может быть помещён в стандартный 19-дюймовый шкаф.

Свойства:

Совместим с 10/100/1000 Мбит/ с Медиа Конверторами
Наличие 16-ти слотов для размещения конверторов серий ET-912 и 913 стандартный 19-дюймовый отсек двойной высоты
Резервный источник питания и механизм распределения нагрузки в системе электроснабжения
3 вентилятора с функцией «горячей» замены
Светодиодный индикатор для Первичного (Power A) и Резервного (Power B) источника питания
Режим работы Plug-and-Play
Аэродинамическая система охлаждения

16-ти слотовый монтажный блок для конверторов

Спецификация:

Модель	ET-920 MCR	ET-930 MCR
Интерфейс	16 слотов, 2 слота питания, 3 вентилятора	
Светодиодный индикатор	Power A, Power B	
Горячая замена	Источников питания, вентиляторов	
Питание	Переменный ток 115 или 220 вольт/ постоянный ток в 5 вольт.	
Габариты	88(H) x 440(W) x 275(D) mm	
Температурные условия	0 – 50 °C	
Влажность	5% - 90% относительная влажность	
Сертификаты	FCC Class A, CE	