

EU-HB4S



✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL: 886-2-7739-6888
FAX: 886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL: 31-499-377344
FAX: 31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL: 44-870-7740226
FAX: 44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL: 1-408-496-1105
FAX: 1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL: 1-786-845-8099
FAX: 1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL: 8610-6213-9288
FAX: 8610-6213-9231

Russia

TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

4-х портовый HUB фирмы Edimax соответствует стандартам USB Rev. 1.1/2.0 и действует как мост между главным сервером компьютера и подключенными к нему USB устройствами.

HUB оснащён одним выходящим для соединения с сервером компьютера портом и 4-мя входящими портами для соединения с макс. 127 устройствами; совместим с операционными системами Microsoft Windows и Apple Macintosh.

Поддерживает высокоскоростные (480 Мбит/с) и низкоскоростные (1,5 Мбит/с) устройства, такие как клавиатуры, мыши, сканеры, внешние CCD, CD, CDR, CDRW. Защищён per-port over current detection. Светодиодный индикатор позволяет определить статус соединения и источник питания.

Свойства:

Полная соответствие со стандартам USB с одним выходящим портом и 4-мя входящими портами

Возможность соединения с макс. 127 устройствами

Поддержка высокоскоростных (480 Мбит/с) и низкоскоростных (1,5 Мбит/с) устройств

Автоматически выбор между self-powered mode и bus-powered mode

Спецификация:

Модель	EU-HB4S
Чипсет	NEC
Шина	USB версии 2.0, совместимость с USB 1.1
Скорость	480 М/сек, на каждом порту
Драйвера	Windows 98Se, Me, 2000, XP, Vista, Linux и Mac
Порты	4-ре внешних порта
Температурные условия/влажность	0 — 40 °C/5 – 95% относительная влажность
Сертификаты	CE, FCC, C-Tick