

## EW-7318Ug



✓ RoHS Compliant

### Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL:886-2-7739-6888  
FAX:886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

### Europe

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL:31-499-377344  
FAX:31-499-372647  
sales@edimax.nl

### U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL:44-870-7740226  
FAX:44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

### Poland

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

### U.S.A.

Edimax Computer Company  
TEL:1-408-496-1105  
FAX:1-408-980-1530  
sales@edimax.com

### Latin America

TEL:1-786-845-8099  
FAX:1-786-331-8490  
sales\_latinamerica@edimax.com

### China

TEL:8610-6213-9288  
FAX:8610-6213-9231

### Russia

TEL: +7-495-1010239  
FAX: +7-495-1010239

### Свойства:

Совместимость со стандартами 802.11g и 802.11b 2.4ГГц (DSSS)  
Скорость передачи данных до 54 Мбит/сек  
Поддерживает функцию Turbo Mode, которая позволяет увеличивать скорость передачи данных в беспроводной сети;  
Функция приоритизации WMM (Wi-Fi Multimedia) позволяет значительно улучшить качество передачи мультимедийного трафика  
Расширенные функции безопасности включают в себя поддержку механизмов шифрования WEP (64/128 битов), WPA (TKIP с IEEE 802.1x) и WPA2 (AES с IEEE 802.1x)  
Поддерживаются все популярные операционные системы Windows 98SE/Me/2000/XP.  
USB 2.0/1.1/1.0 интерфейс

### Спецификация:

Модель	EW-7318UG
Стандарты	IEEE 802.11g/b
Интерфейс	USB 2.0 тип A
Частотный диапазон	2.400~2.4835 ГГц
Скорость передачи	54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Мбит/сек
Светодиодные индикаторы	Link/Activity
Мощность передатчика	17dBm +/- 2dBm
Безопасность	WEP (64/128 битов) Шифрование данных, WPA (TKIP с IEEE 802.1x) и WPA2 (AES с 802.1x)
Модуляция	OFDM (BPSK), QPSK, 16QAM, 64QAM(802.11g) BPSK, QPSK, CCK (802.11b)
Температурные условия/влажность	0 — 55 °C/10 – 95% относительная влажность
Драйвера	Windows 98SE/Me/2000/XP/x64 Edition
Сертификаты	CE, FCC