

PROTOOL

AGP Dust



Для чего подходят эти кожанки?

При резании или шлифовании минеральных материалов (бетон, штукатурка) алмазным инструментом производится большое кол-во пыли.

Пыль , в свою очередь:

- Вредна для здоровья
- Загрязняет окружающую среду
- Делает работу некомфортной.



Пылезащитные кожанки могут использоваться с обычными УШМ, а также совместно с пылеудаляющими аппаратами для эффективного пылеудаления.

□ На рынке существует большое кол-во решений, предлагаемых конкурентами (например Hilti, Bosch)

 Protool предлагает **Систему**. Углошлифовальная машинка, пылеудаляющий аппарат, пылезащитный кожух и оснастка – вместе составляют эффективное системное решение. Такое решение обеспечивает беспыльную работу, а также другие преимущества.

DCC-AGP 125



DCG-AGP 125

Адаптер пылеудаления Ø 36/27 мм



Система FastFix для монтажа и демонтажа

Съемный сегмент для работы вблизи стен

Щетка для эффективного отвода

Помимо основного преимущества – эффективного пылеудаления, также имеется возможность установки на шину-направляющую

- Может применяться там (например профильное пиление, изготовление точных мерных заготовок), где обычные кожухи-пылеудаления не подойдут
- Именно поэтому, мы предлагаем Систему. Пользователь получает больше чем просто кожух пылеудаления.
- Возможность соединения с шиной-направляющей обеспечивает точные резы и это главное отличие Системы Protool System от предложений конкурентов.





- малярные работы
- реставрация
- штукатурные работы
- укладка полов
- кровельные работы
- монтажные работы
- работы на строительном участке
- обустройство ландшафта
- столярные и плотницкие работы
- прокладка инженерных коммуникаций



Технические данные



| ТИП | Кожух-пылесборник для отрезания DCC-AGP 125 | Кожух-пылесборник для отрезания DCC-AGP 230 | Кожух-пылесборник для шлифования DCG-AGP 125 |
|--------------------------------------|---|---|--|
| Глубина пропила | 27 мм | 63 мм | - |
| Глубина пропила на шине-направляющей | 23 мм | 59 мм | - |
| Масса | 2,1 кг | 3,2 кг | 0,38 кг |
| Средний диаметр шлифовального круга | 125 мм | 230 мм | 125/130 мм |
| Расстояние сбоку | 32 мм | 35 мм | - |
| Расстояние спереди | 78 мм | 85 мм | - |
| Диаметр разъема пылеудаления | 36/27 мм | 36/27 мм | 36/27 мм |
| Предназначен для | AGP 125-12/14 | AGP 230-22/26 | AGP 125-12/14 |
| Номер для заказа | 763726 | 763728 | 763727 |

Оснастка в комплекте поставки и опционная

Кожух-пылесборник для отрезания DCC-AGP 125

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
|  | Включенная оснастка: шестигранный ключ № 4, фланец, гаечный ключ | Номер для заказа | |
| | | 763726 | |

Кожух-пылесборник для отрезания DCC-AGP 230

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
|  | Включенная оснастка: шестигранный ключ № 4, фланец, гаечный ключ | Номер для заказа | |
| | Вывод на рынок 2011 | 763728 | |

Оснастка в комплекте поставки и опционная

| Алмазная отрезная система DSC-AGP 125, компл. с УШМ, кожухом, отр. диском | | | |
|---|--|-------------------------|--|
|  | включено – AGP 125-14 D, DCC-AGP 125, DIA- диск ALL Premium | Номер для заказа | |
| | В кейсе | | |
| Алмазная отрезная система DSC-AGP 125 GRP SET, компл. с УШМ, кожухом, отр. диском, шиной напр. | | | |
|  | включено – AGP 125-14 D, DCC-AGP 125, DIA- диск ALL Premium, направляющая GRP 800/2 | Номер для заказа | |
| | Комплект | | |
| Алмазная отрезная система DSC-AGP 125 VCP SET, компл. с УШМ, кожухом, отр. диском, шиной напр., пылесосом | | | |
|  | включено – AGP 125-14 D, DCC-AGP 125, DIA-диск ALL Premium, направляющая GRP 800/2, пылеудаляющий аппарат VCP 300 E-L | Номер для заказа | |
| | Комплект | | |

Оснастка в комплекте поставки и опционная

Вывод на рынок 2011

Алмазная отрезная система DSC-AGP 230, компл. с УШМ, кожухом, отр. диском

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
|  | Включено - AGP 230-26 R, DCC AGP 230, DIA-диск, ALL-Premium | Номер для заказа 764987 | |
| | В кейсе | | |

Алмазная отрезная система DSC-AGP 230 GRP SET, компл. с УШМ, кожухом, отр. диском, шиной напр.

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
|  | Включено - AGP 230-26 R, DCC AGP 230, DIA-диск, шина-направляющая GRP 800/2 | Номер для заказа 764990 | |
| | КОМПЛЕКТ | | |

Алмазная отрезная система DSC-AGP 230 VCP SET, компл. с УШМ, кожухом, отр. диском, шиной напр., пылесосом

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
|  | Включено - AGP 230-26 R, DCC AGP 230, DIA-диск ALL-Premium, шина-направляющая GRP 800/2, exhauster VCP 300 E-L | Номер для заказа 765100 | |
| | КОМПЛЕКТ | | |

Оснастка в комплекте поставки и опционная

Кожух-пылесборник для шлифования DCG-AGP 125

| | | | |
|---|----------|------------------|--|
|  | Включено | Номер для заказа | |
| | | 763727 | |

Алмазная шлифовальная система DSG-AGP 125, компл. с УШМ, кожухом


| | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|--|
|  | Включено - AGP 125-14 DE, DCG AGP 125 | Номер для заказа | |
| | В кейсе | 764988 | |

Новые алмазные диски будут иметь 2 уровня качества

„Premium“



для очень требовательных пользователей, отличаются долгим сроком службы и максимальной производительностью



„Standard“



Идеальное соотношение «цена-качество»



Protool концентрируется на двух диаметрах : 125 и 230 мм

Многоцелевые All round

All round premium

All round standard

D
125

D 230

D 125

D 230



Цвета дисков поменяются

BETON

BETON premium

BETON standard

D 125

D 230

D 125

D 230



| | ТИП | Номер для заказа |
|--------------------|-------------------|------------------|
| All round premium | ALL-D125 Premium | 764 991 |
| | ALL-D230 Premium | 764 992 |
| All round standard | ALL-D125 Standard | 764 993 |
| | ALL-D230 Standard | 764 994 |
| Beton premium | C-D125 Premium | 764 995 |
| | C-D230 Premium | 764 996 |
| Beton standard | C-D125 Standard | 764 997 |
| | C-D230 Standard | 764 998 |

Керамика

Кафель

D 125



Для разделки швов

Швы кладки

D 125



| | ТИП | Номер для заказа | |
|--------|-----------------|------------------|--|
| Кафель | TL-D125 Premium | 765260 | |
| Швы | MJ-D125 Premium | 765261 | |

Оснастка для отрезной системы

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|----------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | |
| Материал | Камень | Бетонная плита | Железобетон | Бетонный профиль | Бетонная черепица | Облицовочный кирпич | Кровельная черепица | Каменная кладка | Покрытие | песчаник | Известняк |
| Многоцелевые | | | | | | | | | | | |
| По бетону | | | | | | | | | | | |

высокая



Твердость материала



низкая

низкие



Абразивные свойства



высокие



= подходит очень хорошо



= подходит хорошо

Оснастка для системы шлифования

| Обозначение, тип | | | |
|---|---|------------------|--|
| | Использование идентичной оснастки с RGP 130 | Номер для заказа | |
| DIA STONE  | Очень твердые материалы, например бетон класса прочности выше C20, литой бетон | 778537 | |
| DIA HARD  | Твердые материалы, например бетон класса прочности выше C10 | 778535 | |
| DIA ABRASIV  | Мягкие, абразивные материалы, например свежий бетон, мастика для приклеивания керамических плиток, высокопрочная штукатурка, песчаник | 778536 | |
| DIA THERMO  | Вязкие и эластичные материалы, например краска, герметик | 779346 | |
| DIA UNI  | Универсальные, подходят для краски (на бетоне, дереве), клея, высокопрочная штукатурка | 778538 | |

Новая углошлифовальная машинка

Угловая шлифмашинка с крутящейся рукояткой просто необходима для оптимальной работы в сочетании с пылезащитным кожухом.

- Инструмент идеально сочетается с пылезащитным кожухом
- Более удобное отрезание
- Высокая надежность отрезных работ



AGP 230-26 R

шлифмашинка угловая AGP 230-26 R, с
крутящейся рукояткой



| | AGP 230-26 R |
|-----------------------------|--------------|
| Потребляемая мощность | 2 600 Вт |
| Число оборотов хол. хода | 6 500 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 230 мм |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Масса | 3,2 кг |
| Номер для заказа | 764520 |
| | |