

**EK-08RE / EK-16RE**



**✓ RoHS Compliant**

#### **Taiwan / Headquarters**

Edimax Technology Co., LTD.  
TEL:886-2-7739-6888  
FAX:886-2-7739-6887  
sales@edimax.com.tw

#### **Europe**

Edimax Technology Europe  
B.V.  
TEL:31-499-377344  
FAX:31-499-372647  
sales@edimax.nl

#### **U.K.**

Edimax Technology (UK) Ltd.  
TEL:44-870-7740226  
FAX:44-870-7740227  
info@edimax.co.uk

#### **Poland**

Edimax Technology Europe  
B.V. SP. Z O.O.  
Tel: +48(22)-6079-480  
Fax: +48(22)-6079-481  
sales@edimax.nl

#### **U.S.A.**

Edimax Computer Company  
TEL:1-408-496-1105  
FAX:1-408-980-1530  
sales@edimax.com

#### **Latin America**

TEL:1-786-845-8099  
FAX:1-786-331-8490  
sales\_latinamerica@edimax.com

#### **China**

TEL:8610-6213-9288  
FAX:8610-6213-9231

#### **Russia**

TEL: +7-495-1010239  
FAX: +7-495-1010239

## **Свойства**

Монтируется в стойку 19"

Поддерживаются все клавиатуры и мыши, в том числе Microsoft Intellimouse, Microsoft Mouse Explorer, Logitech Net Mouse и т.д

Поддерживаются все основные операционные системы, в том числе DOS, Win3.X, Windows 95/98/98SE/2000/ME/XP, WinNT, Netware, SCO Unix, HP Unix, Linux

Возможность горячего подключения или замены (Hot Plug)

Поддерживаются мониторы с разрешением до 1920 x 1440,  
Частота развертки до 250МГц

Защита при помощи 8 знакового пароля и проверки названия сервера компьютера

Автосканирование и эластичное время сканирования до 5 – 30 секунд

Статус клавиатуры восстанавливается при переключении компьютера

Сигнал гудка для подтверждения переключения порта

## Спецификация:

Модель	EK-08RE	EK-16RE
Светодиодные индикаторы	8	16
Разъем консоли		
Разъемы для соединения с компьютером	HD15M x 8 (VGA) MD 6F x 16 (K & M)	HD15M x 16 (VGA) MD 6F x 32 (K & M)
Разъемы для соединения с консолью	HD 15F x 1 (VGA) / MD 6F x 2 (K & M)	
Выбор ПК	Нажатие кнопки на переключателе KVM / Горячие клавиши / OSD	
Консольный кабель	1 x 1.8M	
Расстояние от ПК до KVM переключателя	Максимальное расстояние трансмиссии 10 м	
VGA разрешение	1920 x 1440	
Вертикальная частота	43-250 КГц	
Горизонтальная частота	30-180 КГц	
Развертка	250 МГц	
Материал корпуса	Металл	
Влажность	0 — 90% относительной влажности	
Рабочая температура	0 — 50 °C	
Вес	1100 гр.	2320 гр.
Размеры	438 x 169 x 43mm	436.5 x 190 x 43mm