

EN-9130TX



✓ RoHS Compliant

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia

TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Основные возможности:

Скорость передачи данных:

Поддерживается автоматический выбор скорости 10/100 Мбит/сек, а также режимы Full/Half-Duplex.

Поддержка стандартов

Поддерживаются стандарты IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x.

Драйверы

Поддерживаются все популярные операционные системы Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.

Интерфейс

Интерфейс 32-bit PCI 2.2 33МГц.

Особенности

Поддержка установки Plug-n-Play,
Наличие Boot ROM разъема,
Автоматическое определение полярности,
Наличие 32Kb памяти,
Поддержка управления адаптером через Web-интерфейс,
Поддержка функции Wake-On-LAN,
Наличие необходимых LED индикаторов.

Свойства

Полная совместимость со стандартами IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Интерфейс 32-bit PCI 2.2
Поддержка режимов Full/Half-Duplex
Поддержка интерфейса UTP
Plug-n-Play

Спецификаци я:

Модель	EN-9130TX
Стандарты	IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Набор микросхем	Realtek 8139
Интерфейс	32-bit PCI 2.2 33МГц
10/100 Мбит/сек порты	1xUTP
Индикаторы	соединение/активность
Размеры	121 x 40 мм
Температурные условия	0 — 55 °С
Влажность	10 — 95% относительной влажности
Сертификаты	FCC, CE