Inosym

Катушки и Барабаны

Inosym

- О компании Inosym

Основанная в 2000 году, компания Inosym на данный момент является одним из ключевых поставщиков катушек и барабанов по всему миру.

На данный момент продукция компании Inosym поставляется в Европу, Азию и Северную Америку.

Вся продукция компании Inosym соответствует мировым стандартам качества, таким образом всегда гарантируются наилучшие характеристики работы и большая износоустойчивость.

Inosym

- **Типы катушек и Барабанов**

Катушки для волочения – DIN 46397

FM Полностью отшлифованная, динамически сбалансированная катушка. Стандарт ISO 1940

SM Частично отшлифованная, динамически сбалансированная катушка. Стандарт ISO 1940

Технологические катушки – DIN 46395

MF Технологическая катушка с металлической щекой

SD Стальной барабан

Пластиковые технологические катушки – DIN 46395

PF-TC Технологическая катушка с ABS щекой – DIN 46395

Транспортировочные катушки

SR Катушка для транспортировки с металлической щекой

Катушка типа FM

- **Диапазон размеров: от 315 мм до 800 мм по DIN 46397;**
- **Используется для следующих продуктов:**

Медной пасмы, чистой и луженой, диаметрами от 6/0.102 мм до 12/0.4 мм;

Чистой и луженой одно конечной медной проволоки диаметром от 0.1 до 3.5 мм;

Одно конечной алюминиевой проволоки диаметром от 1 до 5 мм;

Производства эмалированной проволоки;

Катушка типа SM

- **Диапазон размеров: от 315 мм до 800 мм по DIN 46397;**
- **Используется для следующих продуктов:**

Медной пасмы, чистой и луженой, диаметрами от 6/0.102 мм до 12/0.4 мм; Алюминиевой от 1 до 5 мм;

Чистой и луженой одно конечной медной проволоки диаметром от 0.1 до 3.5 мм;

Одно конечной алюминиевой проволоки диаметром от 1 до 5 мм;

Катушка типа MF

- **Диапазон размеров: от 100 мм до 1250 мм по DIN 46395;**
- **Используется в следующих машинах:**

  Приемных/отдающих устройствах в линиях изолирования/наложения оболочки;

  Приемных/отдающих устройствах в машинах двойной скрутки;

  Приемных/отдающих устройствах в машинах бронирования проволоками;

Барабан SD

- **Диапазон размеров: от 1000 мм до 3150 мм по DIN 46395;**
- **Используется в следующих машинах:**

Общей скрутки типа Драм Твистер;

Приемных и отдающих устройствах в линиях наложения оболочки;

Катушка типа PF-TC

- **Диапазон размеров: от 400 мм до 1000 мм по DIN 46395;**
- **Используется в следующих машинах:**

Высокоскоростных линиях по производству жил телефонных кабелей;

Скрутки пучков;

Одинарной и двойной скрутки;

Катушка типа SR

- Диапазон размеров: от 315 мм до 800 мм;
- Используется для транспортировки стальной, медной и алюминиевой проволоки, а также кабелей и других продуктов;

Inosym

- **Благодарим Вас за интерес проявленный к нашей продукции.**
- **Ваши вопросы и заявки на катушки и барабаны производства компании INOSYM Вы можете отправлять на адрес электронной почты представительства нашей компании в России и странах СНГ – НПК РЭЛКО: relco@relconm.com**

  Тел./Факс: (495) 604-42-87

С уважением,

Philip Young
Генеральный директор