Семинар, посвященный памяти П.Е. Эльяберга. ИКИ РАН. 22 апреля 2004 года



Методика построения адаптивной модели определения движения КА

Сергиевский А.Н. ФГУП ЦНИИ "Комета"

Постановка задачи

- Имеется. Решается задача Коши для высокоэллиптического КА с периодом обращения ~ 12 часов. Начальные условия периодически корректируются по результатам траекторных измерений. Модели как описания движения (потенциалы сил притяжения Луны, Солнца и Земли), так и ошибок измерений (математические ожидания равны нулю, ковариационная матрица известна) заданы. Ошибки прогнозирования движения указанного КА составляют 50-70 км (при прогнозировании на 2 недели в апогей орбиты) и 150-200 км (соответственно на 4 недели) и превышают соответствующие СКО ~ 5 раз.
- <u>Требуется.</u> Уменьшить соответствующие ошибки прогнозирования (определения движения) КА до уровня меньшего соответствующих СКО.

- Методика решения задачи.
- Методика построения адаптивной модели определения движения космического аппарата (КА) может быть заключаться в выполнении следующей последовательности операций.
 - Проводится апостериорная оценка точности прогнозирования движения КА.
 - Проводится анализ:
 - особенностей движения рассматриваемых КА;
 - наиболее вероятных причин (основных источников) возникновения ошибок прогнозирования при использовании существующей методики прогноза;
 - путей повышения точности прогноза положения рассматриваемых КА.
 - На основе результатов проведенного анализа и априорной информации принимается решение о возможных вариантах моделей описания движения КА и ошибок измерителя, т.е. параметры обеих моделей, поправки к которым могут быть использованы в качестве компенсирующих.
 - Исходный материал для проведения апостериорной оценки точности разбивается на три подвыборки: обучающую, проверочную и контрольную. На обучающей выборке (малого объема) производится вычисление поправок к параметрам, выбранным в пункте 3, для которых удовлетворяется правило включения по одиночке в расширяемый вектор состояния [1].

- На проверочной выборке (которая может быть объединена с обучающей) строится (адекватная) модель прогноза движения КА методом пошаговой регрессии [2]. Построение модели заканчивается, когда включение в модель оставшихся регрессоров, т.е. поправок, вычисленных в пункте 4, не приводит к существенному уменьшению функционала эмпирического риска [3].
- На контрольной выборке проверяется статистическая устойчивость результатов апостериорной оценки точности прогноза.
- Результаты. В результате применения предлагаемой методики ошибки прогнозирования (определения движения) КА были уменьшены до уровня существенно меньшего соответствующих СКО.

Основными причинами возникновения ошибок определения движения КА служат следующие ошибки:

- в определении начальных условий при решении задачи Коши [1]:
 - $\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{f}(\vec{r}, R, t)$ с начальными условиями $\vec{r}_0 = \vec{r}(t_0)$, где шестимерный вектор параметров движения КА,
 - R=U+S+L+.. потенциал сил, действующих на КА в полете, где основное влияние оказывает геопотенциал U, который может быть представлен в виде [1]:

$$U = \frac{\mu}{r} \left\{ 1 + \sum_{n=2}^{\infty} J_n \left(\frac{r_a}{r} \right)^n P_n(\sin \phi) + \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{m=1}^{n} \left(\frac{r_a}{r} \right)^n P_n^{(m)}(\sin \phi) \times \left(C_{nm} \cos m\lambda + D_{nm} \sin m\lambda \right) \right\},$$

- S и L потенциалы сил притяжения Солнцем и Луной соответственно;
- $\frac{P_n(\sin\varphi)}{\text{Лежандра соответственно}}$ полиномы, а $P_n^{(m)}(\sin\varphi)$ присоединенные функции
- г, геоцентрические радиус, широта, долгота;
- J_n, C_{nm}, D_{nm} коэффициенты разложения геопотенциала;
- гравитационная постоянная Земли;
- r_a средний экваториальный радиус Земли;
- ошибки в описании движения и расчетные ошибки.

- Ошибки определения начальных условий обусловлены в свою очередь ошибками измерителя (погрешностей измерений и неточностью координатной привязки измерителя) и погрешностями при обработке результатов измерений. Последние в свою очередь можно разбить на ошибки за счет описания движения КА на интервале обработки измерений и расчетные ошибки.
- Ошибки описания движения КА обусловлены как неточным знанием и учетом (известных) сил в потенциале R, так и наличием неизвестных и неучтенных в потенциале R сил, действующих на КА в полете.
- Расчетные ошибки обусловлены как погрешностями при численном интегрировании системы дифференциальных уравнений

$$\frac{dr^{\square}}{dt} = f(r, R, t)$$

так и численными ошибками при вычислении оценки вектора состояния и при вычислении частных производных.

• Задача поиска вектора компенсирующих поправок (как при поиске расширенного вектора состояния $\frac{1}{y_0} = \left\{\frac{1}{y_0}, \frac{1}{Q}\right\}$, где $\frac{1}{Q}$ - вектор "мешающих" параметров [1], или уточнения только вектора начальных условий) может рассматриваться в качестве задачи нелинейного регрессионного анализа – восстановления зависимости [3].

- В рассматриваемом случае применение регрессионного анализа заключается в поэтапном наращивании уточняемых поправок к исследуемым параметрам (в частности, к коэффициентам разложения геопотенциала в соответствующий ряд) до тех пор пока расширение числа уточняемых параметров целесообразно
- В качестве критерия целесообразности расширения числа членов регрессии на j ый параметр может служить выполнение следующего неравенства [2]:



- оценка поправки к параметру ;
- Да расчетное значение дисперсии параметра;
- в качестве обычно выбирают F0.05,1,v критическое значение распределения Фишера с v числом степеней свободы.

После выбора совокупности параметров, для которых для которых удовлетворяется правило (1) включения по одиночке в расширяемый вектор состояния производится проверка целесообразности их совместтного применения. Для этого сначала производится их ранжирование по значению величины $(\Delta \ddot{a}_j)^2$. На следующем этапе выбирается параметр $\stackrel{\mathbb{N}}{\bigcirc}$, для которого достигается максимум указанной величины. Оценивается величина остаточной суммы квадратов S^2 . В предположениии, что k параметров уже включены в расширяемый вектор состояния, включение k+1 параметра считается целесообразным [], если выполняется условие

- Часто в качестве критериев, позволяющих сделать выбор «наилучшей» (по определению Д.Химмельблау) модели из нескольких возможных или предполагаемых моделей, обычно используют по отдельности или в некоторой комбинации критерии, приведенные в работе [6]:
- ведется поиск наименьшего числа параметров регрессии, совместимого с разумной ошибкой;
- при выборе параметров регрессии используются разумные физические основания;
- выбор ведется по минимальной сумме квадратов отклонений между предсказанными и эмпирическими значениями.

Выбор модели в целом считается удовлетворительным, если отношение s_c^2 не превышает определенной величины, где s_c^2 - остаточная сумма квадратов , деленная на число степеней свободы; s_c^2 - мера рассеяния ошибок прогноза, вызванного ошибками траекторных измерений. При этом предполагается [6], что модель

приблизительно адекватно описывает экспериментальные данные.

Литература

- П.Е.Эльясберг. Определение движения по результатам измерений. М.: Наука. 1976.
- Дж.Себер. Линейный регрессионный анализ. М.: Мир. 1980.
- Алгоритмы и программы восстановления зависимостей. Под редакцией В.Н.Вапника. М.: Наука. 1984.
- В.П.Вапник, С.С. Вербицкий, А.И.Михальский, Б.С.Ратнер, А.Н. Сергиевский, А.А.Сорокина.. Применение метода упорядоченной минимизации риска для нахождения сечений фотоядерных реакций. Краткие сообщения по физике. М.: ФИАН СССР. N9. 1975.
- Ф.М. Гольцман. Физический эксперимент и статистические выводы. Ленинград. Издательство Ленинградского университета. 1982.
- Д.Химмельблау. Анализ процессов статистическими методами. М.: Мир. 1973.