

# C#

От основ к эффективному коду

Дейнега Василий  
Михайлович  
It Works ([itw66.ru](http://itw66.ru))

# Net Framework

## История:

- Java..
- Одна платформа на множестве устройств

## Состав:

- 1. Common Language Runtime (CLR)
- 2. Framework Class Library (FCL)

## Компиляция:

- Code -> Common Intermediate Language (IL) -> Processor Commands
- Множество языков (C#, C++, J#, VB..) + Множество платформ (x86, a64, Alpha, PowerPC..)
- Высокая скорость

## Простота:

- Сборка мусора
- Визуальный редактор форм
- Проверка безопасности типов
- Простота развертки приложений, нет dll hell, есть GAC. Метаданные и код в одной сборке

# Базовые типы

## Все типы производные от System.Object!

- Int8, Int16, Int32, Int64, UInt8...
- Single, Double
- bool (Boolean)
- Char, byte
- String или string???
- Object

## Функции:

- Не может быть в неймспейсе
- Не может иметь параметров по умолчанию
- Нет friend функций

## using:

- using Targem.Controls;
- using ImageList = List< Image>; // аналог typedef

# class/struct

## Reference type (ССЫЛОЧНЫЙ ТИП, class):

- Располагаются в куче и передается по ссылке (умный указатель в C++)
- new выделяет для них память
- Имеют дополнительные поля

## Value type (размерный тип, struct, enum):

- Значительно эффективнее, не имеют дополнительных полей, не делается разыменование
- Располагается в разных местах (чаще в стеке), но передается по значению
- new не выделяет память, а инициализирует структуру
- Не обрабатываются сборщиком мусора

## Упаковка – преобразование val -> ref:

```
Int32 val = 10;  
Object obj = val;  
val = (Int32)obj;
```

**Дорогая операция!!!**

# class

## Функции класса Object:

- Type GetType()
- string ToString()
- int GetHashCode()
- bool Equals(object obj)
- Finalize

## Видимость класса:

- public, internal, private, sealed

## Видимость типов, полей, методов:

- public, internal, protected, private

## Аттрибуты методов:

- static, virtual, override, abstract

## Сведения:

- Нет множественного наследования, есть много интерфейсов
- Равенство, тождество

### Некий класс:

```
public class SomeClass
{
    private Int32    m_value = 0;
    public Int32    Value { get; set; }

    public SomeClass(){}
}
```

# struct

## Важно:

- Массив структур значительно эффективнее массива классов

```
class IntClass { public Int32 value; }
struct IntStruct { public Int32 value; }
```

  - Создание массива быстрее в 86 раз
  - Проход по массиву с записей в переменную быстрее в 5 раз
- Если при работе с структурами придется преобразовывать к Object, то лучше делать class (ArrayList).

## Enum:

### 1 Вариант:

```
public enum TestEnum{ One = 0, Two, Tree }
TestEnum t = TestEnum.One;
Int32 it = (Int32)t;
```

### 2 Вариант:

```
public enum TestEnum : Int32 { One = 0, Two, Tree }
```

### 3 Вариант:

```
[ Flags ]
public enum TestEnum{ One = 0x01, Two = 0x02, Tree = 0x04}
```

# ФУНКЦИИ, СВОЙСТВА, АТТРИБУТЫ

## Функции:

```
void Func( ref Int32 v1, out Int32 v2 ) { v1 = v2 = 10; }
Int32 v1 = 0, v2 = 0;
Func( ref v1, out v2 );
```

## Свойства:

### 1 Вариант:

```
private Int32 m_value;
public Int32 Value{ get{ return m_value; } set{ m_value = value; } }
```

### 2 Вариант:

```
public Int32 Value{ get; set; }
```

### 3 Вариант:

```
private Int32[] m_arr ;
public Int32 this[ Int32 index ] // свойство с параметром
{
    get{ return m_arr[ index ]; }
    set{ m_arr[ index ]= value; }
}
obj[ 10 ] = 100;
```

## Аттрибуты:

```
[
    Category( "Object" ),
    DisplayName( "Some Value" ),
    Description( "This is description of value" ),
]
public Int32 Value{ get; set; }
```

# Базовые операции

## Операции:

- `*/% ||&&<>=` - базовые операции как в C++
- `return obj1 ?? Obj2; // return obj1!=null ? obj1 : obj2;`

## Приведение типов:

- Явное приведение типа генерирует исключение при ошибке
- `is` – проверка класса на принадлежность типу
- `as` – безопасное приведение к типу. Вернет `null`, если привести не удалось
- `MyStruct str = (MyStruct)obj; // приведение типов к структуре или Enum`

### Предпочтительнее так:

```
SomeClass sc = obj as SomeClass;
if( null != sc )
{
    /* do something */
}
```

### Чем так:

```
if( obj is SomeClass )
{
    SomeClass sc = obj as SomeClass;
    /* do something */
}
```



# Обработка исключений

## Обработка исключений:

```
try
{
}
catch ( Exception exc )
{
    Dbg.LogError( exc.ToString( ) );
}
finally
{
}
```

## IDisposable:

```
private class Starter : IDisposable
{
    public Starter( Object obj ){ Start(); }
    public void Dispose()      { Stop(); }
}
```

## Использование:

```
void DoSomething()
{
    using( new Starter() )
    {
    }
}
```

# Работа со строками

## String:

- Split, IndexOf, Trim, Remove, Replace...
- If( str.Equals( "name" ) || str == "name" ) // сравнение
- String str = @"hello\n"; // все символы строки используются как есть
  
- String res = "name: " + strName + " age: " + age; // правильно, но очень медленно
- String.Format( "{0} {1}", strName, age ); // в 2 раза быстрее предыдущего примера
  
- Convert.ToString( intValue ); // эффективнее чем intValue.ToString();
- if( String.IsNullOrEmpty( name ) ) // проверка на null и нулевой строки

## StringBuilder: - для формирования длинны строк

- StringBuilder sb = new StringBuilder();
- sb.Append(..); // добавление элемента в конец
- sb.AppendLine(..); // добавление элемента в конец + перевод строки

### Предпочтительнее так (2.35s):

```
sb.Append( "name: " );  
sb.Append( strName );  
sb.Append( "age: " );  
sb.Append( age );
```

### Чем так (3.2s + 35%):

```
sb.Append( "name: " + strName + " age: " + age );
```

# Делегаты и лямбда функции

## Делегат и лямбда функция:

1. `delegate int Del( int v );`  
`void RegisterCallback(Del del ); // передача делегата`
2. `Del del = x => x *x; // создание делегата через лямбда функцию`

## Способы передачи функций:

1. `void ActionFunc()`  
`{`  
`// do something`  
`}`  
`obj.RegisterCallback( ActionFunc ); // функция переданная делегатом`
2. `obj.RegisterCallback( delegate() // анонимный делегат, в 3 раза быстрее предыдущего`  
`{`  
`// do something`  
`});`
3. `obj.RegisterCallback( () => { /*do something*/ } ); // лямбда функция Одинаково с предыдущим`

# Контейнеры

## Массивы:

- `Int32[] arr = new Int32[ count ];`
- `Int32[] arr = new Int32[] { 1, 2, 3, 4, 5 };`
- `Int32[] arr = { 1, 2, 3, 4, 5};`
- `Int32[,] arr = new Int32[2, 3];`
- `Int32[,] arr = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } }; // массивы в виде матриц`
- `Int32[][] arr = new Int32[6][]; // массивы разной размерности для каждой строки`
  
- `arr` – это объект класса `Array`
- `Array.Resize`, `Copy`, `Sort`, `Find`
  
- Массивы структур значительно эффективнее массивов классов

# Контейнеры

## List< Int32 >:

```
List< Int32 > arr = new List< Int32 >( count );  
Int32 val = arr[ 10 ];  
arr.Add(); Remove, Clear, Sort, IndexOf
```

## ArrayList ⇔ List< Object >

## Dictionary< key, value > (Hashtable):

```
Dictionary< String, SomeClass > arr = new Dictionary< String, SomeClass >  
arr[ "name" ] = "newValue"; // установка значения  
String val = arr[ "name" ]; // получение значения
```

### Предпочтительнее так (7.64s):

```
Image img = null;  
if( images.TryGetValue( name, out img ) )  
    return img;
```

### Чем так (11.29s + 47%):

```
if( images.ContainsKey( name ) )  
    return images[ name ];
```

# Контейнеры

## Компактная обработка массива:

1. `list.ForEach( item => item.DoSomething() );`
2. `SomeClass item = list.Find( item => item.Name == name );`
3. `List<SomeClass> items = list.FindAll( item => item.Value > 10 );`
4. `bool res = list.TrueForAll( item => item.IsValid );`
5. `foreach( var pair in dict )` лучше чем так  
`foreach( KeyValuePair<String, SomeClass > pair in dict )`

# Нужные компоненты

## Math:

- Math.Abs, Min, Max, Sin, Cos...

## Файлы:

- System.Xml: XmlDocument, XmlNode, XmlReader, XmlWriter...
- System.IO: File, Path, Directory, StreamReader, StreamWriter, FileStream, MemoryStream...

## Элементы GUI:

- System.Windows.Forms
- System.Drawing ( GDI, GDI+)

- Reflection (RTTI)
- Linq
- Actions
- ...

# Рекомендуемая литература

- Программирование на платформе Microsoft .NET Framework, Рихтер Дж. [ Русская редакция, 2003]
- Professional C#, Simon Robinson [ Wrox Press, 2001]
- <http://rdsn.ru> – полезные статьи на русском
- <http://www.codeproject.com/> - много примеров реализации, очень помогает для создания своих визуальных компонентов



**Спасибо за внимание**