Твердотопливный котел марки "LIEPSNELE" L-10u

Время горения до 90 часов.

Тип котла: универсальный
Мощность: 10 кВт
Площадь отапливаемого помещения
до 100 кв.м

100 000.

Основные характеристики :
Производитель: **"САХА ЛИПСНЕЛЕ"**
***Мощность*:**10 кВт
Площадь отапливаемого помещения: до 100 кв.м.
Время горения: 15-90 часов в зависимости от типа топлива
***Вид топлива*:** Дрова, пеллеты, топливные брикеты, уголь
Высота: 1700 мм
Диаметр дымохода: 160 мм
Диаметр котла: 560 мм
Давление теплоносителя в котле: 1.2 бар
Количество теплоносителя в котле: 30 л.
Вместимость бункера (дрова): 25кг
Расстояние от пола котла до дымохода: 1290 мм
Размер загрузочного проема: 310 х 270 мм
Вес: 164 кг
КПД: 91.6 %
Длина дров: 350-450 мм
Температура теплоносителя: 60 - 80 °С
Резьба патрубка: G 1¼"
Гарантия: 2 года
Расчетный срок эксплуатации: 15 лет

Твердотопливный котел марки "LIEPSNELE" L-20u

Время горения до 110 часов.

Тип котла: универсальный
Мощность: 20 кВт
Площадь отапливаемого помещения
до 180 кв.м

110 000.

Основные характеристики :
Производитель: "САХА ЛИПСНЕЛЕ"
***Мощность*:20** кВт
Площадь отапливаемого помещения: до 180 кв.м
Время горения: 36-110 часов в зависимости от типа топлива
***Вид топлива*:** Дрова, пеллеты, топливные брикеты, уголь
Высота: 1900 мм
Диаметр дымохода: 180 мм
Диаметр котла: 560 мм
Давление теплоносителя в котле: 1.3 бар
Количество теплоносителя в котле: 35 л.
Вместимость бункера (дрова): 48 кг
Вместимость бункера (уголь): 100 кг
Расстояние от пола котла до дымохода: 1480 мм
Размер загрузочного проема: 310 х 270 мм
Вес: *270* кг
КПД: 91.6 %
Длина дров: 350-450 мм
Температура теплоносителя: 60 - 80 °С
Резьба патрубка: G 1¼"
Гарантия: 2 года
Расчетный срок эксплуатации: 15 лет

Твердотопливный котел марки "LIEPSNELE" L-40u

Время горения до 140 часов.

Тип котла: универсальный
Мощность: 40 кВт
Площадь отапливаемого помещения
до 400 кв.м

120 000.

Основные характеристики :
Производитель: "САХА ЛИПСНЕЛЕ"
***Мощность*:40** кВт
Площадь отапливаемого помещения: до 400 кв.м
Время горения: 48-140 часов в зависимости от типа топлива
***Вид топлива*:** Дрова, пеллеты, топливные брикеты, уголь
Высота: 1900 мм
Диаметр дымохода: 180 мм
Диаметр котла: 680 мм
Давление теплоносителя в котле: 1.3 бар
Количество теплоносителя в котле: 30 л.
Вместимость бункера (дрова): 75 кг
Вместимость бункера (уголь): 130 кг
Расстояние от пола котла до дымохода: 1480 мм
Размер загрузочного проема: 310 х 270 мм
Вес: 350 кг
КПД: 91.6 %
Длина дров: 450-550 мм
Температура теплоносителя: 60 - 80 °С
Резьба патрубка: G 1¼"
Гарантия: 2 года
Расчетный срок эксплуатации: 15 лет

Твердотопливный котел марки "LIEPSNELE" L-10

Время горения до 48 часов.

Тип котла: Дровяной
Мощность: 10 кВт
Площадь отапливаемого помещения
до 100 кв.м

84 000

Основные характеристики :
Производитель :"САХА ЛИПСНЕЛЕ"
***Мощность*:**10 кВт
Площадь отапливаемого помещения: до 100 кв.м.
Время горения: 15-90 часов в зависимости от типа топлива
***Вид топлива*:** Дрова, топливные брикеты.
Высота: 1700 мм
Диаметр дымохода: 160 мм
Диаметр котла: 560 мм
Давление теплоносителя в котле: 1.2 бар
Количество теплоносителя в котле: 30 л.
Вместимость бункера (дрова): 25кг
Расстояние от пола котла до дымохода: 1290 мм
Размер загрузочного проема: 310 х 270 мм
Вес: 164 кг
КПД: 91.6 %
Длина дров: 350-450 мм
Температура теплоносителя: 60 - 80 °С
Резьба патрубка: G 1¼"
Гарантия: 2 года
Расчетный срок эксплуатации: 15 лет

Твердотопливный котел марки "LIEPSNELE" L-20

Время горения до 60 часов.

Тип котла: дровяной
Мощность: 20 кВт
Площадь отапливаемого помещения
до 180 кв.м

96 000.

Основные характеристики :
Производитель:"САХА ЛИПСНЕЛЕ"
***Мощность*:20** кВт
Площадь отапливаемого помещения: до 180 кв.м
Время горения: 36-60 часов в зависимости от типа топлива
***Вид топлива*:** Дрова, топливные брикеты
Высота: 1900 мм
Диаметр дымохода: 180 мм
Диаметр котла: 560 мм
Давление теплоносителя в котле: 1.3 бар
Количество теплоносителя в котле: 35 л.
Вместимость бункера (дрова): 48 кг
Вместимость бункера (уголь): 100 кг
Расстояние от пола котла до дымохода: 1480 мм
Размер загрузочного проема: 310 х 270 мм
Вес: *270* кг
КПД: 91.6 %
Длина дров: 350-450 мм
Температура теплоносителя: 60 - 80 °С
Резьба патрубка: G 1¼"
Гарантия: 2 года
Расчетный срок эксплуатации: 15 лет

Твердотопливный котел марки "LIEPSNELE" L-40

Время горения до 90 часов.

Тип котла: дровяной
Мощность: 40 кВт
Площадь отапливаемого помещения
до 400 кв.м

102 000

Основные характеристики :
Производитель: "САХА ЛИПСНЕЛЕ"
***Мощность*:40** кВт
Площадь отапливаемого помещения: до 400 кв.м
Время горения: 48-90 часов в зависимости от типа топлива
***Вид топлива*:** Дрова, топливные брикеты
Высота: 1900 мм
Диаметр дымохода: 180 мм
Диаметр котла: 680 мм
Давление теплоносителя в котле: 1.3 бар
Количество теплоносителя в котле: 30 л.
Вместимость бункера (дрова): 75 кг
Вместимость бункера (уголь): 130 кг
Расстояние от пола котла до дымохода: 1480 мм
Размер загрузочного проема: 310 х 270 мм
Вес: 350 кг
КПД: 91.6 %
Длина дров: 450-550 мм
Температура теплоносителя: 60 - 80 °С
Резьба патрубка: G 1¼"
Гарантия: 2 года
Расчетный срок эксплуатации: 15 лет