



Твердотопливный котел
марки "LIEPSNELE" L-10u

Время горения до 90 часов.

Тип котла: универсальный

Мощность: 10 кВт

Площадь отапливаемого помещения
до 100 кв.м

100 000.

Основные характеристики :

Производитель: "САХА ЛИПСНЕЛЕ"

Мощность:10 кВт

Площадь отапливаемого помещения: до 100 кв.м.

Время горения: 15-90 часов в зависимости от типа топлива

Вид топлива: Дрова, пеллеты, топливные брикеты, уголь

Высота: 1700 мм

Диаметр дымохода: 160 мм

Диаметр котла: 560 мм

Давление теплоносителя в котле: 1.2 бар

Количество теплоносителя в котле: 30 л.

Вместимость бункера (дрова): 25кг

Расстояние от пола котла до дымохода: 1290 мм

Размер загрузочного проема: 310 x 270 мм

Вес: 164 кг

КПД: 91.6 %

Длина дров: 350-450 мм

Температура теплоносителя: 60 - 80 °С

Резьба патрубка: G 1¼"

Гарантия: 2 года

Расчетный срок эксплуатации: 15 лет



**Твердотопливный котел
марки "LIEPSNELE" L-20u**

Время горения до 110 часов.

Тип котла: универсальный

Мощность: 20 кВт

**Площадь отапливаемого помещения
до 180 кв.м**

110 000.

Основные характеристики :

Производитель: "САХА ЛИПСНЕЛЕ"

Мощность: 20 кВт

Площадь отапливаемого помещения: до 180 кв.м

Время горения: 36-110 часов в зависимости от
типа топлива

Вид топлива: Дрова, пеллеты, топливные брикеты,
уголь

Высота: 1900 мм

Диаметр дымохода: 180 мм

Диаметр котла: 560 мм

Давление теплоносителя в котле: 1.3 бар

Количество теплоносителя в котле: 35 л.

Вместимость бункера (дрова): 48 кг

Вместимость бункера (уголь): 100 кг

Расстояние от пола котла до дымохода: 1480 мм

Размер загрузочного проема: 310 x 270 мм

Вес: 270 кг

КПД: 91.6 %

Длина дров: 350-450 мм

Температура теплоносителя: 60 - 80 °С

Резьба патрубка: G 1¼"

Гарантия: 2 года

Расчетный срок эксплуатации: 15 лет



**Твердотопливный котел
марки "LIEPSNELE" L-40u**

Время горения до 140 часов.

Тип котла: универсальный

Мощность: 40 кВт

**Площадь отапливаемого помещения
до 400 кв.м**

120 000.

Основные характеристики :

Производитель: "САХА ЛИПСНЕЛЕ"

Мощность: 40 кВт

Площадь отапливаемого помещения: до 400 кв.м

Время горения: 48-140 часов в зависимости от типа топлива

Вид топлива: Дрова, пеллеты, топливные брикеты, уголь

Высота: 1900 мм

Диаметр дымохода: 180 мм

Диаметр котла: 680 мм

Давление теплоносителя в котле: 1.3 бар

Количество теплоносителя в котле: 30 л.

Вместимость бункера (дрова): 75 кг

Вместимость бункера (уголь): 130 кг

Расстояние от пола котла до дымохода: 1480 мм

Размер загрузочного проема: 310 x 270 мм

Вес: 350 кг

КПД: 91.6 %

Длина дров: 450-550 мм

Температура теплоносителя: 60 - 80 °C

Резьба патрубка: G 1¼"

Гарантия: 2 года

Расчетный срок эксплуатации: 15 лет



**Твердотопливный котел
марки "LIEPSNELE" L-10**

Время горения до 48 часов.

Тип котла: Дровяной

Мощность: 10 кВт

**Площадь отапливаемого помещения
до 100 кв.м**

84 000

Основные характеристики :

Производитель : "САХА ЛИПСНЕЛЕ"

Мощность: 10 кВт

Площадь отапливаемого помещения: до 100 кв.м.

Время горения: 15-90 часов в зависимости от типа топлива

Вид топлива: Дрова, топливные брикеты.

Высота: 1700 мм

Диаметр дымохода: 160 мм

Диаметр котла: 560 мм

Давление теплоносителя в котле: 1.2 бар

Количество теплоносителя в котле: 30 л.

Вместимость бункера (дрова): 25кг

Расстояние от пола котла до дымохода: 1290 мм

Размер загрузочного проема: 310 x 270 мм

Вес: 164 кг

КПД: 91.6 %

Длина дров: 350-450 мм

Температура теплоносителя: 60 - 80 °С

Резьба патрубка: G 1¼"

Гарантия: 2 года

Расчетный срок эксплуатации: 15 лет



**Твердотопливный котел
марки "LIEPSNELE" L-20**

Время горения до 60 часов.

Тип котла: дровяной

Мощность: 20 кВт

**Площадь отапливаемого помещения
до 180 кв.м**

96 000.

Основные характеристики :

Производитель: "САХА ЛИПСНЕЛЕ"

Мощность: 20 кВт

Площадь отапливаемого помещения: до 180 кв.м

Время горения: 36-60 часов в зависимости от типа топлива

Вид топлива: Дрова, топливные брикеты

Высота: 1900 мм

Диаметр дымохода: 180 мм

Диаметр котла: 560 мм

Давление теплоносителя в котле: 1.3 бар

Количество теплоносителя в котле: 35 л.

Вместимость бункера (дрова): 48 кг

Вместимость бункера (уголь): 100 кг

Расстояние от пола котла до дымохода: 1480 мм

Размер загрузочного проема: 310 x 270 мм

Вес: 270 кг

КПД: 91.6 %

Длина дров: 350-450 мм

Температура теплоносителя: 60 - 80 °С

Резьба патрубка: G 1¼"

Гарантия: 2 года

Расчетный срок эксплуатации: 15 лет



Твердотопливный котел
марки "LIEPSNELE" L-40

Время горения до 90 часов.

Тип котла: дровяной

Мощность: 40 кВт

Площадь отапливаемого помещения
до 400 кв.м

102 000

Основные характеристики :

***Производитель:* "САХА ЛИПСНЕЛЕ"**

***Мощность:* 40 кВт**

***Площадь отапливаемого помещения:* до 400 кв.м**

***Время горения:* 48-90 часов в зависимости от типа топлива**

***Вид топлива:* Дрова, топливные брикеты**

***Высота:* 1900 мм**

***Диаметр дымохода:* 180 мм**

***Диаметр котла:* 680 мм**

***Давление теплоносителя в котле:* 1.3 бар**

***Количество теплоносителя в котле:* 30 л.**

***Вместимость бункера (дрова):* 75 кг**

***Вместимость бункера (уголь):* 130 кг**

***Расстояние от пола котла до дымохода:* 1480 мм**

***Размер загрузочного проема:* 310 x 270 мм**

***Вес:* 350 кг**

***КПД:* 91.6 %**

***Длина дров:* 450-550 мм**

***Температура теплоносителя:* 60 - 80 °С**

***Резьба патрубка:* G 1¼"**

***Гарантия:* 2 года**

***Расчетный срок эксплуатации:* 15 лет**