

Опытный завод «Авиаль» Производство алюминиевой проволоки

AlumForum 2021
22/09/21



История завода



Ассортимент алюминиевой проволоки

- Для холодной высадки
- Сварочная проволока
- Для вакуумной и дуговой металлизации
- Проволока для упаковочных линий, творчества и тд.
- Проволока для аддитивных технологий (уникальные сплавы)



Качественная алюминиевая сварочная проволока

- Имеет вакуумную упаковку
- Не засоряет канал для подачи проволоки чешуйками алюминия
- Рядная намотка
- Надежные Российские поставщики катанки
- Полностью Российское производство
- Есть все необходимые аттестации:
НАКС, РТ-Техприёмка, РМРС и РР




Параметры выпускаемой проволоки

- Диаметр: 1,0 – 10,0 мм
- Формы выпуска:
 - Бухты BS300;
 - Кассеты D200; D300; K415
- Масса: от 2 до 300 кг
- Прутки: 1,0 – 4,0 мм
- Контроль содержания водорода
(менее 0,35 см³/100г металла)



Проволока для MIG-сварки

Применение



Ж/Д цистерна для
перевозки кислот
Проволока **СвА5 (1050)**


Гражданские и военные,
речные и морские суда



Проволока **СвАМг61 (1561)**



Полуприцеп-бензовоз
Проволока **5183** для
сплава **5083**



Проволока **СвАМг61 (1561)**
Для сплава **1565ч**

Автомобильная промышленность:

- Выхлопная система
- кузов



Полуприцепы и
грузовики для
международных
перевозок.

Проволока **5356**
Для сплава **АМг4; АМг5**

Проволока **4043 (СвАК5)**

Для сплава **АД31, АД33, АД35, АВ**



Прутки для TIG-сварки и пайки

Применение



СВАК5 (4043),
4047



Топливные баки для грузовиков

СВАМг61 (1561), СВАМг5 (5183)

Малые суда




Ремонт литых дисков

Сварка несущих металлоконструкций



Паянные автомобильные радиаторы и теплообменники

Длина 0,5 – 1,0 м
Диаметр: 1,6 – 4,0 мм



Проволока для холодной высадки

Проволока для
шипов противоскольжения



Проволока для
заклепок и крепежа



Проволока для
упаковки в пищевой
промышленности



Проволока для холодной высадки



Бухты с рядной намоткой:

- 320x210x100 (8-9 кг);

Бухты со стандартной


намоткой:

- 670x400x130 (40-50 кг)

- 400x230x180 (20-30 кг)

- 670x400x350 (100-150 кг)

- 750x400x450 (250-300кг)



Полный перечень сплавов
по ГОСТ 14838-78, в том
числе:

АМг5П (5019),

Д18 (2117), В65,

Д1П (2017), Д16П (2024)





Диапазон
диаметров:
1,0 – 10,0 мм

Проволока аддитивных технологий с расширенными механическими свойствами

Al-Sc проволоки с различным содержанием скандия

Марка сплава	Массовая доля элементов, %																
	Al	Mg	Mn	Zr	Sc	Cr	Ti	Be	V	Ni	Fe	Si	B	Cu	Прочие элементы		
															Каждый	Сумма	
СВ1587	Основа							0,0003 -0,005			до 0,08			до 0,01		0,05	0,1
СВ1575	Основа							0,0003 -0,005			до 0,06			до 0,01		0,05	0,1




Проволока для дуговой металлизации АМГ3, АМГ5 АД1, СвА5, ZnAl 15








Проволока для дуговой металлизации

АМГ3, АМГ5 АД1, СВА5, ZnAl 15




Проволока для дуговой металлизации ZnAl 15





Проволока для вакуумной металлизации

1050, 1060, 1070, 1080, А8, А99



Проволока для дизайнерских светильников



ООО «АВИАЛЬ»

