


ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Изучить теоретический материал (см. лекцию [«Процедурный SQL»](#)).
2. Установить демонстрационную [БД «Проездные школьника»](#).
3. Изучить примеры из текста лабораторной работы.
4. Используя примеры, создать в демонстрационной БД функцию `vozrast()` и хранимые процедуры `all_classes_info ()`.
5. Разработать функции и процедуры из заданий для самостоятельного выполнения.
6. В качестве результата работы предоставить 4 sql-файла (по одному для каждого задания), содержащих код для создания функции/процедуры. В качестве имени использовать ***N_FamiliyaO.sql***, где *N* – номер задания.



ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ


ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

```
CREATE PROCEDURE <имя_процедуры>  
( [ [IN | OUT | INOUT ] параметр | [,...] ] )  
{ [NOT] DETERMINISTIC }  
{ CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }  
BEGIN  
    <тело_процедуры>  
END
```

ФУНКЦИИ

```
CREATE FUNCTION <имя_функции> ( [<параметр|> тип_данных [,...]] )  
RETURNS тип_данных  
[NOT] DETERMINISTIC  
{ CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }  
BEGIN  
    <тело_функции>  
END
```

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ

```
sum_a_b The name of statement. T  
  
1 • CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sum_a_b`(in a int, in b int/*, out sum int*/)   
2 begin   
3 declare sum int;   
4 set sum=a+b;   
5 select sum as 'Сумма';   
6 end
```

```
1 • set @sum=0;   
2 • call sum_a_b(15, 12, @sum);   
3 • select @sum;
```

< Filter Rows: Export:

@sum
27

ФУНКЦИЯ ДЛЯ СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ


get_sum

```
1 • CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `get_sum`(a int, b int) RETURNS int
2     DETERMINISTIC
3 begin
4     declare res int;
5     set res=a+b;
6     return res;
7 end
```

```
1 • select get_sum(15,12);
```

Result Grid   Filter Rows:

	get_sum(15,12)
▶	27

A thick, yellow, wavy line graphic that starts from the top left and curves downwards and to the right, ending near the bottom left. It has a white outline and is set against a dark brown background.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАНИЕ №1

Изменить функцию `vozrast()` таким образом, чтобы при ее вызове рассчитывался возраст ученика на текущую дату (по его id).

```
1 • CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `vozrast` (b_date DATE) RETURNS int
2     DETERMINISTIC
3     begin
4     declare vozrast INT ;
5     set vozrast=0;
6     set vozrast=DATE_FORMAT(FROM_DAYS(TO_DAYS(now()) - TO_DAYS(b_date)), '%Y') + 0;
7     -- select b_date as 'Дата рождения', vozrast as 'Возраст на сегодня';
8     return vozrast;
9     end
```

ЗАДАНИЕ №2

СОЗДАТЬ ФУНКЦИЮ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫПЛАТЫ НА РУКИ З/П

На вход поступает следующая информация:

- количество рабочих дней за месяц,
- количество отработанных дней в отчетном периоде,
- оклад.

зарплата=оклад*отработанные_дни/всего_рабочих.

Сумма на руки=зарплата*(1-0,13-0,01)=зарплата*0,86.

Пример расчета: месяц – май, рабочих дней в месяце (за исключением выходных и праздничных) – 10, всего рабочих дней в месяце мае – 23, оклад – 25751,00 рубль.

$$ЗП=25751*10/23=11196,09$$

$$На\ руки=ЗП*0,86=11196,09*0,86=9628,63.$$

ЗАДАНИЕ №3

СУММА, ВЫДАННАЯ НА РУКИ

На вход поступает:

- количество рабочих дней за месяц,
- количество отработанных дней в отчетном периоде,
- сумма оклада.

Вывести результат в виде (прописать заголовки):

Оклад	отработанных дней/рабочих дней	Всего начислено	Подоходный налог	Профсоюзные отчисления	К выдаче
25751.00	10/23	11196.08	-1455.49	-111.96	9628.63

ЗАДАНИЕ №4

Вывести отформатированную информацию о количестве учеников в заданном классе (по id):

- Класс – год обучения и литеру (3 «а»),
- Номер школы (9),
- Количество учеников.

