# Программирование на языке Си#

## Работа с символьными строками

**Строки в Си-шарп** - это объекты класса String, значением которых является текст.

```
string s = "Hello, World!";
Console.WriteLine(s);
```

**Чтобы использовать строку, ее нужно сначала создать – присвоить какое-либо значение!**

Для объединения (конкатенации) строк используется оператор "+".

```
string s = "Hello," + " World!";
```

Для работы со строками в этом классе определено множество встроенных методов (функций).

- **Split()-**разбить строку по указанному символу на массив подстрок

**Данный метод принимает один аргумент - символ, по которому будет разбита строка. Возвращает массив строк.**

```
   string s = "Arsenal,Milan,Real Madrid,Barcelona";
   string[] array = s.Split(','); // элементы массива – "Arsenal", "Milan", "Real
Madrid", "Barcelona"
```

- **Remove()-** используется для обрезки строки, начиная с указанной позиции

**Данный метод принимает один аргумент – позиция, начиная с которой обрезается строка.**

```
string s = "Hello, World";
Console.WriteLine(s.Remove(5)); // удаляем все символы, начиная с 5 позиции, на экран выведется "Hello"
```

В метод Remove() можно передать и второй аргумент – количество обрезаемых символов. Remove(3, 5) – удалит из строки пять символов начиная с 3-го.

Напишите программу, которая преобразует строку, содержащую имя, отчество и фамилию человека, к форме

<фамилия> <инициалы>

## Входные данные

Входная строка содержит имя, отчество и фамилию, разделённые одиночными пробелами.

## Выходные данные

Программа должна вывести в одной строке сначала фамилию, а потом (через пробел) – инициалы.

## Примеры

| входные данные |
| --- |
| Donald Ervin Knuth |
| выходные данные |
| Knuth D.E. |

Алгоритм:

1. Ввод имени,  отчества и фамилии,
2. Разбить строку на 3 переменные, выбросив пробелы
3. Обрезать имя и отчество до одной буквы
4. Объединить фамилию, пробел, букву имени, точку, букву отчества и точку
5. Вывести новую строку

Ввод фамилии, имени и отчества

```
string s;
s=Console.Readline();
```

Разбить строку на 3 переменные, выбросив пробелы

```
string [ ] arr=s.Split();
        imy=Convert.ToString(arr[0]);
        oth=Convert.ToString(arr[1]);
        fam=Convert.ToString(arr[2]);
```

Обрезать имя и отчество до одной буквы

```
imy=imy.Remove(1);
oth=oth.Remove(1);
```

Объединить фамилию, пробел, букву имени, точку, букву отчества и точку

```
s=fam+" "+imy+"."+oth+".";
```

Вывести новую строку

```
Console.WriteLine(s);
```

Свойство **Length -** возвращает количество элементов в массиве (во всех размерностях)

```
int[] numbers = new int[5];
int size = numbers.Length; // size = 5
```

- **Replace() -**заменить в строке все подстроки указанной новой подстрокой

**Данный метод принимает два аргумента – подстрока, которую нужно заменить и новая подстрока, на которую будет заменена первая.**

```
string s = "Hello, World, Hello";
Console.WriteLine(s.Replace("Hello", "World")); //выведет "World, World,
World"
```

# Методы (функции) класса String для работы со строками в Си-шарп

- **Compare() -** сравнивание строк

Суть сравнения строк состоит в том, что проверяется их отношение относительно алфавита.
Строка "a" "меньше" строки "b", "bb" "больше" строки "ba".
Если обе строки равны - метод возвращает "0", если первая строка меньше второй – "-1", если первая больше второй – "1":

```
String.Compare("a", "b"); // возвращает -1
String.Compare("a", "a"); // возвращает 0
String.Compare("b", "a"); // возвращает 1
String.Compare("ab", "abc"); // возвращает -1
String.Compare("Romania", "Russia"); // возвращает -1
String.Compare("Rwanda", "Russia"); // возвращает 1
String.Compare("Rwanda", "Romania"); // возвращает 1
```

Чтобы игнорировать регистр букв, в метод нужно передать, как третий аргумент true.

```
String.Compare("ab", "Ab"); // возвращает -1
String.Compare("ab", "Ab", true); // возвращает 0
```

- **Substring() -**получить подстроку из строки, начиная с указанной позиции

**Данный метод принимает один аргумент – позиция, с которой будет начинаться новая подстрока.**

```
string s = "Hello, World";
Console.WriteLine(s.Substring(7)); // получаем строку начиная с 7 позиции, выведет "World"
```

В метод Substring(), как в метод Remove() можно передать и второй аргумент – длина подстроки. Substring (3, 5) – возвратит подстроку длиной в 5 символов начиная с 3-й позиции строки.

Напишите программу, которая заменяет в символьной строке все буквы *a* на буквы *b* (латинские, строчные).

**Входные данные**

Входная строка содержит символы латинского алфавита, как строчные, так и заглавные.

**Выходные данные**

Программа должна заменить во всей строке строчные буквы *a* на буквы *b* и вывести в первой строке получившуюся символьную строку, а во второй – количество выполненных замен.

**Примеры**

| **входные данные** |
| --- |
| aabbccabadef |
| **выходные данные** |
| bbbbccbbbdef<br>4 |

1. **Ввод строки (Read)**
2. **В цикле посчитать количество букв ‘a’**
3. **Заменить ‘a’ на ‘b’ (Replase)**
4. **Вывести новую строку**
5. **Вывести количество**

# Пример:

```
int K = 0;
string s;       s= Console.ReadLine();
for (int i = 0; i < s.Length; i++)
{
  if (string.Compare("a", s.Substring(i,1)) == 0)
 K = K + 1;
}
Console.WriteLine(s.Replace("a", "b"));
Console.WriteLine(K);
Console.ReadLine();
```

**Ввод строки**

**Длина строки**

**Получить 1 символ с номером i**

**Сравнить 1 символ с «a»**

**Заменить все «a» на «b»**

```
string s;
      s= Console.ReadLine();
```

- **Insert() -** используется для вставки подстроки в строку, начиная с указанной позиции.

**Данный метод принимает два аргумента – позиция и подстрока.**

```
string s = "Hello World";
Console.WriteLine(s.Insert(5,",")); // вставляет запятую на 5 позицию
```

- **Contains() -**проверка содержания подстроки в другой строке

Данный метод принимает один аргумент – подстроку. Возвращает True, если строка содержит подстроку, в противном случае – False.

**1 способ**

```
string s = "Hello, World";

if  (s.Contains(“Hello”) ==true)
  Console.WriteLine("Содержит");
```

**2 способ**

```
string s = "Hello, World";

if (s.Contains("Hello"))
  Console.WriteLine("Содержит");
```

- **IndexOf()** - возвращает индекс первого символа подстроки, которую содержит

**Данный метод принимает один аргумент – подстроку. Если строка не содержит подстроки, метод возвращает "-1".**

```
string s = "Hello, World";
Console.WriteLine(s.IndexOf("H")); // 0
Console.WriteLine(s.IndexOf("World")); // 7
Console.WriteLine(s.IndexOf("Zoo")); // -1
```

- **ToCharArray() -** преобразовать строку в массив символов

```
string s = "Hello, World";
char[] array = s.ToCharArray(); // элементы массива – 'H', 'e', 'l', 'l'...
```

Напишите программу, которая выводит первое слово переданной её символьной строки. Слово – это последовательность непробельных символов, ограниченная пробелами или концами строки.

**Входные данные**

Входная строка содержит произвольную последовательность символов.

**Выходные данные**

Программа должна вывести первое слово этой строки.

1. **Ввод строки (Read)**
2. **В цикле посчитать количество первых пробелов**
3. **Вырезать новую строку (без первых пробелов!!) (Substring)**
4. **Разбить на массив слов с разделителем пробел**
5. **Вывести 0 элемент массива**

```
string s = Console.ReadLine();

int i= 0;
while (String.Compare(" ", s.Substring(i, 1)) == 0)
{
    i = i + 1;
}

string s1 = s.Substring(i);
string[] array = s1.Split(' ');

Console.WriteLine(array[0]);
Console.ReadKey();
```

Ввод строки

Количество первых пробелов

Сравнить символ с « »

Получить 1 символ с номером i

Вырезать без первых пробелов

Разбить на массив

Вывод 0 элемента массива