Koga Chemical Mfg Co., Ltd.

AKIRA oil
COMPANY LIMITED

www.akira-oil.com

KYK Fuel Clean Hybrid

Описание:

Объем: 300 мл

Тара: Пластиковая бутылка

Состав: Полиэфир амин 8 масс %

Базовые растворители: изопропанол + ингибитор коррозии

Особенности продукта:

Очистка топливной системы, впускного клапана и распылителя форсунки, удаление воды.

Рекомендуемое количество:

Приблизительно через каждые 3000 км пробег на 40L ~ 70L бензина.

Область воздействия:

① Впускной клапан

② Распылитель форсунки

Идентификация опасности:

масла первой группы

KYK Fuel Clean Hybrid Premium

Описание:

Объем : 300 мл

Тара : Пластиковая бутылка

Состав : Полиэфир амин 40 масс %

Базовые растворители : изопропанол + ингибитор коррозии

Характеристики продукта:

Высокая концентрация полиэфир амина способствует эффективной очистке топливной системы и камеры сгорания, впускного клапана и распылителя форсунки, удаляет воду.

Рекомендуемое количество:

Приблизительно через каждые 5000 км пробег на 40L ~ 70L бензина.

Область воздействия : ① клапан ② распылителя форсунки ③ Камера сгорания · головка поршня

Идентификация опасности:

масла первой группы

KYK System Recovery G

Описание:

Объем : 300 мл

Тара : Алюминиевая бутылка

Состав : полиэфир амин 40 масс % ※Количество добавляемой присадки можно устанавливать произвольно для максимальной эффективности очистки.

Базовые растворители:

Ароматические растворители + масла II группы.

Характеристики продукта:

Эффективное очищение при высокой концентрации полиэфир амина, близкое к компонентам бензина во всей системе: форсунках, впускных клапанах и других деталях системы впрыска, камеры сгорания, предотвращает рывки в движении.
Рекомендуемое количество дополнение следует вводить один примерно каждый 8000km пробег на 30 л ~ 60L бензина.

Чтобы получить немедленный эффект, при добавлении одновременно 2 бутылок, эффект проявится приблизительно через 400 км пробега.

Диапазон очистки:

① клапан ② распылителя форсунки ③ Камера сгорания · головка поршня

Идентификация опасности:

масла второй группы

***Модель двигателя*:** 3GR-FSE V6 DOHC с прямым впрыском топлива

Результаты использования
KYK ENGINE System Recovery G

***Пробег*:** около 70,000 км
***Емкость топливного бака*:** 70 л
(Premium бензин)

***ФОТО*:** головки поршня

***Количество добавленной присадки*:** две одновременных дозы
***Количество добавляемого PEA*:** 3400ppm
(1700ppm / шт)

До добавления

Через 450 км пробега после добавления присадки