

# Оформление КПП №5 дорога на «Поляну 1389»





Общие размеры стеллы: ширина 1400 мм x высота 5000 мм, глубина 500 мм.  
Размеры на вершения: ширина 1200 мм, толщина 300 мм.  
Размеры основания, бетонной подушки: 2500 мм x 1500мм x 1000 мм (углубление в землю 500мм, над землёй возвышение подушки 500 мм).



Инкрустированный логотип. Толщина акрила 10 мм

Внутренняя подсветка влагозащищенной светодиодной лентой по всему периметру. Динамическая подсветка, синий "бегущий огонь".

Инкрустированная канатная дорога. Толщина 10 мм

**ВАЖНО!** Сменная информация. Должна быть возможность замены изображения.

Общая информация: Каркас стеллы основной из профильной трубы 80x80x5 мм прогрунтован окрашен, навершение из профильной трубы 50x50x4 мм.

Обшивка стеллы композитом белого и синего цвета, белые борта крепятся в профиль угловой крашенный, верхние крепится под загиб.

Основание – бетон 6 кубов. Земляные работы.

1. Подрядчик перед запуском в производство должен предоставить детальные проекты на конструкции. Проекты предоставить в электронном и в бумажном виде.
2. Получить разрешения на земляные работы в компании ООО «СВОД ИНТЕРНЕШНЕЛ».
3. Полное перекрытие дороги не допускается. Работы по установке стеллы производить в ночное время.
4. При обнаружение скрытых коммуникаций земляные работы проводятся в ручную, без применения спецтехники.
5. Гарантийные обязательства на конструкции 60 месяцев. В течении этого времени, если потребуются выезды на ремонт, он должен будет осуществляться в течении 24 часов.
6. Установку объекта осуществить до 01.12.2020 года