

Componentele unui geam:

- Profil (KBE 70mm , KBE 88mm, Intertec 70mm)
- Armare (1.5mm si 2mm)
- Feronerie (Maco Antifurt)Austria
- Sticla(2 foi sau 3 foi de sticla).
- Pervaz/scurgere.
- Plasa pe coltari,plasa tip plisse(glisanta)

Componentele unei usi :

- Profil lat (KBE 70mm ; KBE 88mm ; Intertec 70mm)
- Armare (doar 2mm)
- Lacata germana antifurt, lacata cu 3 puncte de fixare.
- Orice model la preferinta clientului.
- Prag obisnuit sau prag aluminiu.
- Balamale reglabile/120 kg fiecare
- Culori pe ambele parti, exterior doar sau interior.

Sticla :

- 4mm transparenta
- 4mm solara(protectia incaperii de razele ultraviolete)
- 4mm low-e(energoeficienta)nu permite sa iasa caldura inafara.
- 4mm reflata(sticla cu ozoare alba sau cafenie,care are scop sa nu sa se vada in interior)
- 4mm tonata70%
- 6mm(sticla de 6 mm se foloseste pentru suprafete mai mari de 90cm*2m)la fel o avem in toate variantele enumerate pentru sticla de 4mm.

Termeni si proces de lucru:

- Se stabileste o zi pentru masurari.
- La obiect se poate de facut calcule exacte cat si de intocmit contractul
- Termenul se stabileste in dependenta de volumul lucrarilor si complexitatea lor.
- Comanda ce este de culoare alba se efectueaza de regula in decurs de 10 zile ,comanda cu o nuanta cafenie se efectueaza in decurs de 3 saptamini,deoarece necesita procesul de laminare care dureaza de obicei o saptamina si deja procesul de productie.
- Efectuam lucrari si pentru clientii de peste hotare,ne ocupam de asamblarea cu sticla a constructiilor cat si de pregatirea pentru transport(impachetare corespunzatoare)