Задание 1

Построить хеш-таблицу, используя в качестве хеш-функции последнюю цифру квадрата ключа;

Первый метод разрешения конфликта — открытая адресация с линейным опробыванием.

Ключи вводятся в следующем порядке:

34 5 13 45 53 2 3 37 60 24

Алгоритм построения

N=10 t=1.5*10=15
$$F(34) = (34*34)\%10\%15=6 \qquad F(5)=(5*5)\%10\%15=5$$

$$F(13)=(13*13)\%10\%15=9$$

$$F(45)=(45*45)\%10\%15=5 - \text{коллизия}$$

$$a1=(5+1)\%15=6 - \text{коллизия} \qquad a2=(5+2)\%15=7$$

$$F(53)=(53*53)\%10\%15=9 - \text{коллизия}$$

$$a1=(9+1)\%15=10$$

$$F(2)=(2*2)\%10\%15=4 \qquad F(3)=(3*3)\%10\%15=9 - \text{коллизия}$$

$$a1=(9+1)\%15=10 \qquad a2=(9+2)\%15=11$$

$$F(37)=(37*37)\%10\%15=9 - \text{коллизия}$$

$$a1=(9+1)\%15=10 \qquad a2=(9+2)\%15=11 \quad a3=(9+3)\%15=12$$

$$F(60)=(60*60)\%10\%15=0$$

$$F(24)=(24*24)\%10\%15=6 - \text{коллизия}$$

$$a1=(6+1)\%15=7 \quad a2=(6+2)\%15=8$$

Хеш-таблица

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60		4			5	34	45	24	13	53	3	37		

Задание 2

Построить хеш-таблицу, используя в качестве *хеш-функции* последнюю цифру квадрата ключа;

Второй метод разрешения конфликта – открытая адресация с квадратичным опробыванием.

Ключи вводятся в следующем порядке:

34 5 13 45 53 2 3 37 60 24

Алгоритм построения

N=10 t=1.5*10=15
$$F(34) = (34*34)\%10\%15=6 \qquad F(5)=(5*5)\%10\%15=5$$

$$F(13)=(13*13)\%10\%15=9$$

$$F(45)=(45*45)\%10\%15=5 - \text{коллизия}$$

$$a1=(5+1*1)\%15=6 \quad a2=(5+2*2)\%15=9 \quad a3=(5+3*3)\%15=14$$

$$F(53)=(53*53)\%10\%15=9 - \text{коллизия}$$

$$a1=(9+1*1)\%15=10$$

$$F(2)=(2*2)\%10\%15=4 \quad F(3)=(3*3)\%10\%15=9 - \text{коллизия}$$

$$a1=(9+1*1)\%15=10 \quad a2=(9+2*2)\%15=13$$

$$F(37)=(37*37)\%10\%15=9 - \text{коллизия}$$

$$a1=(9+1*1)\%15=10 \quad a2=(9+2*2)\%15=13 \quad a3=(9+3*3)\%15=3$$

$$F(60)=(60*60)\%10\%15=0$$

$$F(24)=(24*24)\%10\%15=6 - \text{коллизия}$$

$$a1=(6+1*1)\%15=7$$

Хеш-таблица

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60			37	2	5	34	24		13	53			3	45

Задание 3

Построить хеш-таблицу, используя в качестве хеш-функции последнюю цифру квадрата ключа;

Третий вариант разрешения конфликта – метод цепочек. Ключи вводятся в следующем порядке:

34 5 13 45 53 2 3 37 60 24

Алгоритм построения

$$N=10 \quad t=0.5*10=5$$

$$E(2.4) = (2.4*2.4)0/100/5=1$$

$$F(34) = (34*34)\%10\%5 = 1$$

$$F(13)=(13*13)\%10\%5=4$$

$$F(3)=(3*3)\%10\%5=4$$

$$F(60) = (60*60)\%10\%5 = 0$$

$$F(5)=(5*5)\%10\%5=0$$

$$F(2)=(2*2)\%10\%5=4$$

$$F(37)=(37*37)\%10\%5=4$$

$$F(24)=(24*24)\%10\%5=1$$

0	5	45	60				
1	34	24					
2							
3							
4	13	53	2	3	37		

Домашнее задание

Построить хеш-таблицу, используя в качестве хешфункции $F=(k+6) \mod t$;

методы разрешения конфликта:

Линейное опробывание, квадратичное опробывание, метод цепочек.

Ключи вводятся в следующем порядке:

- 1. число, соответствующее дню рождения,
- 2. число, соответствующее месяцу рождения,
- 3. Номер школы,
- 4. Номер дома,
- 5. Номер квартиры
- 6.14 23 32 17 75 9 85 4 27