

Основные характеристики

1500R

Изгиб экрана

21:9

Соотношение сторон экрана

100 Гц

Частота обновления

4 (GTG) мс

Время отклика (мс)

3 440 x 1 440

Разрешение

300 кд/м²

Яркость (типичное значение)

Экран

Размер экрана (дюймы)

34.0

Плоский/Изогнутый

Изогнутый

Соотношение сторон экрана

21:9

Яркость (минимальное значение)

250 кд/м²

Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range)

Нет

Углы обзора (Г/В)

178/178

Цветовой охват (по стандарту DCI)

92%

Частота обновления

100 Гц

Размер экрана (см)

86.4

Активный размер дисплея (гориз. x вертикаль) (мм)

797.22 мм x 333.72 мм

Тип панели

VA

Статическая контрастность

3000:1(типичное значение),
2400:1(мин. значение)

Разрешение

3 440 x 1 440

Поддерживаемые цвета

16,7 млн. цветов

Соответствует охвату цветового пространства sRGB

125%(типичное значение), 120%
(минимальное)

Размер экрана (класс)

34

Изгиб экрана

1500R

Яркость (типичное значение)

300 кд/м²

Динамическая контрастность

Mega

Время отклика (мс)

4 (GTG) мс

Цветовая гамма (NTSC 1976)

88%

Соответствует охвату Adobe RGB

92%

Интерфейс

Беспроводной дисплей

Нет

D-Sub

Нет

Dual Link DVI

Нет

Display порт

1 шт

Display Port

Display Port Out

Нет

Мини-Display порт

Нет

HDMI

Версия HDMI

2.0

Аудиоввод/вывод

Нет

для наушников

USB порты

2 шт

Версия USB Hub

3

Thunderbolt 3

2 шт

Thunderbolt 3 Charging Power (Port

1)

85 Вт

Thunderbolt 3 Charging Power (Port

Ethernet (LAN)

Нет

Звук

Динамики

Стерео

Поддержка подключения

саундбара через USB порт

Нет

Рабочие условия эксплуатации

Температура

10~40 °C

Влажность

10~80 (без конденсации) %

Интерфейс

Беспроводной дисплей

Нет

Dual Link DVI

Нет

Display Port Out

Нет

Версия HDMI

2.0

USB порты

2 шт.

Thunderbolt 3

2 шт.

Ethernet (LAN)

Нет

D-Sub

Нет

Display порт

1 шт.

Мини-Display порт

Нет

Аудиоввод/вывод

Нет

Версия USB Hub

3

Thunderbolt 3 Charging Power (Port

1)

85 Вт

DVI

Нет

Версия Display Port

1.2

Разъем HDMI

1 шт.

Гнездо для наушников

Да

USB-C

Нет

Thunderbolt 3 Charging Power (Port

2)

15 Вт

Звук

Динамики

Стерео

Поддержка подключения

саундбара через USB порт

Нет

Рабочие условия эксплуатации

Температура

10~40 °C

Влажность

10~80 (без конденсации) %



Thunderbolt 3



Плюсы Samsung C34J791WTI

- **Функция AMD FreeSync**
- **Контрастность: 3000:1**
- **Цвет по технологии квантовых точек**
- **Режим PBR и PIP**
- **Изогнут для комфортного просмотра**
- **Технология Thunderbolt™ 3**