

Многомерные массивы



Многомерный массив – это массив, в котором каждый элемент является другим массивом.

На практике редко используются массивы с более чем третьим уровнем вложенности.



Общий вид многомерных массивов

Тип []...[размерностьN] Имя = new Тип []...[Кол-воЭлементовМассиваN]

Тип – тип элементов массива.

РазмерностьN – размерность массива (количество пар скобок).

Имя – имя массива.

Кол-воЭлементовМассиваN – количество элементов в каждом из измерений массива.



Объявление, создание и инициализация двумерных массивов

```
public class Task {  
    public static void main(String[] args) {  
        int [][] array1 = new int[3][3];  
        int array2 [][] = new int[3][3];  
    }  
}
```

В первой [] указывается количество строк в массиве.

Во второй [] указывается количество столбцов в массиве.



```
public class Task {  
    public static void main(String[] args) {  
        int [][]array3 = {{1,2,3}, {4,5,6}};  
        int [][]array4 = new int[2][3];  
        array4[0][0] = 1;  
        array4[0][1] = 2;  
        array4[0][2] = 3;  
        array4[1][0] = 4;  
        array4[1][1] = 5;  
        array4[1][2] = 6;  
    }  
}
```

Индексы столбцов

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6

Индексы строк



Вывод двумерного массива

```
public class Task {  
    public static void main(String[] args) {  
        int [][]array = {{1,2,3}, {4,5,6}};  
        for(int i = 0; i<array.length; i++) {  
            for(int j = 0; j<array[0].length; j++) {  
                System.out.print(array[i][j]+"\\t");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```



Вывод двумерного массива

```
public class Task {  
    public static void main(String[] args) {  
        int [][]array = {{1,2,3}, {4,5,6}};  
        for(int[] i : array) {// идем по строкам.  
            for(int j : i) { // идем по столбцам.  
                System.out.print(j+"\t");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```



Вывод двумерного массива

```
import java.util.Arrays;  
  
public class Task {  
    public static void main(String[] args) {  
        int [][]array = {{1,2,3}, {4,5,6}};  
        System.out.println(Arrays.deepToString(array));  
    }  
}
```



Дан двумерный массив, содержащий отрицательные и положительные числа. Выведите на экран номера тех ячеек массива, которые содержат отрицательные числа.

```
public class Task {  
    public static void main(String[] args) {  
        int [][] array = {{1,-2,-4}, {2,6,-7},{2,-3,8}};  
  
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {  
                if(array[i][j]<0) {  
                    System.out.println("Элемент: "+ array[i][j] +" Строка: "+i +" Столбец: "+j);  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```



Дан двумерный массив, заполненный случайными числами. Вывести на экран максимальный элемент массива, а также номер его столбца и строки.



```
public class Task {  
    public static void main(String[] args) {  
        int [][] array = {{1,6,7},{9,-6,19},{4,6,2}};  
        int max = array[0][0];  
        int maxIndexI = 0;  
        int maxIndexJ = 0;  
  
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {  
                if(max <= array[i][j]){  
                    max = array[i][j];  
                    maxIndexI = i;  
                    maxIndexJ = j;  
                }  
            }  
        }  
        System.out.println("Максимальный элемент: " + max);  
        System.out.println("Индекс строки максимального элемента: " + maxIndexI);  
        System.out.println("Индекс столбца максимального элемента: " + maxIndexJ);  
    }  
}
```



Дан двумерный массив, заполненный целыми случайными числами. Необходимо вычислить сумму положительных элементов, расположенных в столбцах с четными номерами.



```
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;

public class Task {
    public static void main(String[] args) {
        int [][] array = new int [4][4];
        Random rnd = new Random();

        int count = 0;
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {
                array[i][j]= rnd.nextInt(31)-10;
            }
        }

        System.out.println(Arrays.deepToString(array));

        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 1; j < array.length; j++) {
                if(j%2 ==0) {
                    sum+=array[i][j];
                }
            }
        }
        System.out.print(sum);
    }
}
```



Типовые алгоритмы обработки двумерного массива относительно диагоналей

1	5	6
8	9	1
2	6	7

Главная диагональ

$$i=j$$

`array[i][i]`

1	5	6
8	9	1
2	6	7

Побочная диагональ

$$j=n-i-1$$

`array[i][n-i-1]`



Дан двумерный квадратный массив, заполненный случайными числами.

Необходимо найти сумму нечетных отрицательных элементов, стоящих на главной и побочной диагоналях.




```
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;

public class Task {
    public static void main(String[] args) {
        int [][] array = new int [3][3];
        Random rnd = new Random();

        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {
                array[i][j]= rnd.nextInt(31)-10;
            }
        }

        System.out.println(Arrays.deepToString(array));

        int sum1=0, sum2=0;
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            if(array[i][i]%2!=0 && array[i][i]<0)
                sum1+=array[i][i];
        }
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            if(array[i][array.length-i-1]%2!=0 && array[i][array.length-i-1]<0)
                sum2+=array[i][array.length-i-1];
        }
        System.out.print(sum1+sum2);
    }
}
```



Дан двумерный квадратный массив, заполненный случайными числами.

Найти минимальный элемент, лежащий ниже побочной диагонали.



```
import java.util.Arrays;
import java.util.Random;

public class Task {
    public static void main(String[] args) {
        int [][] array = new int [3][3];
        Random rnd = new Random();

        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {
                array[i][j]= rnd.nextInt(31)-10;
            }
        }

        System.out.println(Arrays.deepToString(array));

        int min = array[1][array.length-1];
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {
            for (int j = array.length-i; j < array.length; j++) {
                if(array[i][j]<min) {
                    min = array[i][j];
                }
            }
        }
        System.out.println(min);
    }
}
```



Напишите программу, заполняющую двумерный массив по следующему правилу: на побочной диагонали стоят 0, выше диагонали находятся 2, ниже -1 .

2	2	2	2	0
2	2	2	0	1
2	2	0	1	1
2	0	1	1	1
0	1	1	1	1



```
public class Task {  
    public static void main(String[] args) {  
        int [][] array = new int [6][6];  
  
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {  
                if(i+j == array.length-1) array[i][j] = 0;  
                if(i+j < array.length-1) array[i][j] = 2;  
                if(i+j > array.length-1) array[i][j] = 1;  
            }  
        }  
  
        for (int i = 0; i < array.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < array.length; j++) {  
                System.out.print(array[i][j] +"\t");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```



Домашнее задание по двумерным массивам

Задача 1. Вычислить сумму квадратов отрицательных элементов массива, расположенных в столбцах с четными номерами.

Задача 2. Найти минимальный и максимальный элементы массива и поменять их местами.

Задача 3. Найти среднее арифметическое массива. Вывести на экран только те элементы, которые больше найденного среднего арифметического.

