

Тема урока.

Виды форзацев и их изготовление.

Форзац - двойной (сфальцованный) лист плотной бумаги, расположенный в книге между блоком и переплетной крышкой. Соединяет блок с крышкой и защищает крайние страницы книги от загрязнения и повреждения. Одновременно является элементом оформления (украшения) книги.

Бумага для изготовления форзацев должна быть плотной, прочной на излом, мало деформироваться при намокании.

Форзац представляет собой сфальцованный в один сгиб цельный или составной лист форзацной бумаги.

В. = равной В. книжного блока

Ш. = Ш. разворота 2 страниц блока – 4 мм.

В книге 2 форзаца!!!

Край 1 форзаца по линии сгиба приклеивается к корешку первой тетради на 3 – 4 мм, а 2 так же к корешку последней тетради блока.

Другой своей стороной всей плоскостью форзац приклеивается к внутренней сторонки переплётной крышки.

форзацы различаются по конструкции и способу присоединения к тетрадям.

Конструкции форзацев.

Цельнобумажные

Состоят из
одного листа
сфальцованного
пополам

Составные

Выполняется из
нескольких
деталей

Различия фозацев по способу присоединения к тетрадам.

Приклеистой

Просто приклеивается к тетради

Накидной

Набрасывается на блок, скмплектованный вкладкой, и прошивается вместе с блоком

Прошивной и прошивной с фальчиком

После приклейки к тетради прошивается вместе с ней при шитье блока

Пришивной

Сшивается как самостоятельная тетрадь



Различия форзацев по способу присоединения к тетрадям.

Приклеивной

Накидной

Прошивной
и
прошивной с
фальчиком

Пришивной



Задание.

С помощью «мышки» правильно соедини названия форзацев с рисунком.

Приклеистой

Накидной

Прошивной

Пришивной

Составной
прошивной форзац с
фальчиком

Составной
форзац с фальчиком
для шитья втачку

