

# JADVAL BILAN ISHLASH

**JADVALNI** yaratish uchun biz juftli teg `<table>...</table>` ni ishlatamiz.

Bu teg **konteyner** vazifasini bajaradi va barcha jadvaldagi **elementlar(ma`lumotlar)** shu konteynerni **ichida** bo`lishi lozim.

```
<table>
  <tr>
    <th>F.I.O</th>
    <th>Ish joyi</th>
    <th>Telefon</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nilufar</td>
    <td>Vaqtincha ishsiz</td>
    <td>+998906351001</td>
  </tr>
</table>
```

Ish joyi	Telefon
Vaqtincha	+998906351001

# TEG <th>...</th>

- <th>...<th> - juftli teg hisoblanib, asosan sarlavha vazifasini bajaradi.
- <th>...<th> - doimo <table>...</table> tegi ichida ishlatiladi.
- Bu tegining <td>...<td> tegidan farqi shundaki, matndagi harflarni **bo`rtirib(жирный)** ko`rsatadi.

```
<table>
  <tr>
    <th>F.I.O</th>
    <th>Ish joyi</th>
    <th>Telefon</th>
  </tr>
</table>
```

<b>F.I.O</b>	<b>Ish joyi</b>	<b>Telefon</b>
--------------	-----------------	----------------

# TEG <td>...</td>

- <td>...</td> - juftli teg hisoblanib, jadvalda ma`lumotlarni ko`rsatish uchun ishlatiladi.
- <td>...</td> - doimo <table>...</table> tegi ichida ishlatiladi.

```
<table>
  <tr>
    <td>Nilufar</td>
    <td>Vaqtincha ishsiz</td>
    <td>+998906351001</td>
  </tr>
</table>
```

F.I.O	Ish joyi	Telefon
Nilufar	Vaqtincha ishsiz	+998906351001

# JADVALDAGI ATRIBUTLAR

**border** – jadvalga ramka berish uchun ishlatiladi.

F.I.O	Ish joyi	Telefon
Nilufar	Vaqtincha ishsiz	+998906351001

**bordercolor** – ramkaga rang berish uchun ishlatiladi.

F.I.O	Ish joyi	Telefon
Nilufar	Vaqtincha ishsiz	+998906351001

```
<table border="1px" bordercolor="red">
```

- **cellpadding** – **ramkani ichida** bo`shliq(отступ) hosil qiladi.

F.I.O	Ish joyi	Telefon
Nilufar	Vaqtincha ishsiz	+998906351001

```
<table border="1px" bordercolor="red" cellpadding="10px">
```

- **cellspacing** – **jadvalni ichida** bo`shliq hosil qiladi.

F.I.O	Ish joyi	Telefon
Nilufar	Vaqtincha ishsiz	+998906351001

```
cellpadding="10px" cellspacing="10px">
```

# Atribut colspan

- **colspan** – atribut hisoblanib, u **yacheykalarni gorizonta**l bo`ylab birlashtiradi. Asosan colspan **jadvalni ichida sarlavha** yaratish uchun foydalaniladi.
- Masalan: `<td colspan="4">quwimca malumot</td>`

F.I.O	Ish joyi	Telefon
Nilufar	Vaqtincha ishsiz	+998906351001
Nilufaq haqida qo`shimcha ma`lumot		

```
<td colspan="3">Nilufaq haqida qo`shimcha ma`lumot</td>
```

# Atribut rowspan

rowspan – atribut hisoblanib, u yacheyklarni vertikal bo`ylab birlashtiradi. Asosan colspan jadvalni ichida sarlavha yaratish uchun foydalaniladi.

Masalan: <td rowspan="4">quwimca malumot</td>

HURMAT BILAN *IT Park*