



Fuer jede Anwendung die richtige Kupplung / Наилучшее соединение для вашего применения

Druckklasse / Pressure class	Anwendungsbereich / Applications	Stoff / Materials	Reihe / Series	Nennweite / Nominale (mm)
Hochdruck / High pressure	Wasserdicht / High pressure air	Minikupplungen / Minicouplings	Type 0303	3
	Wasserdicht / High pressure oil	UHV-Kupplungen / Ultra-high vacuum couplings	IP SP	4, 5, 6, 8, 10
	Wasserdicht / High pressure water	Kupplungen / Couplings	KL	6, 8, 10
	Wasserdicht / High pressure gas	UHV-Kupplungen / Ultra-high vacuum couplings	LF	6, 8, 10, 12
	Druckfest / High pressure	Druckfeste WARESA / High pressure WARESA	LS	6, 8, 10, 12, 16
	Druckfest / High pressure	Druckfeste WARESA / High pressure WARESA	LS	6, 8, 10, 12, 16
	Druckfest / High pressure	Druckfeste WARESA / High pressure WARESA	LS	6, 8, 10, 12, 16
	Druckfest / High pressure	Druckfeste WARESA / High pressure WARESA	LS	6, 8, 10, 12, 16
	Druckfest / High pressure	Druckfeste WARESA / High pressure WARESA	LS	6, 8, 10, 12, 16
	Druckfest / High pressure	Druckfeste WARESA / High pressure WARESA	LS	6, 8, 10, 12, 16
	Druckfest / High pressure	Druckfeste WARESA / High pressure WARESA	LS	6, 8, 10, 12, 16
	Druckfest / High pressure	Druckfeste WARESA / High pressure WARESA	LS	6, 8, 10, 12, 16
Mittel- und Niederdruck / Medium and Low pressure	Hydraulisch / Hydraulic	UHV-Kupplungen / Ultra-high vacuum couplings	MD	6, 8, 10, 12, 16
	Druckfest / High pressure	ClearBak	FF	5
	Hydraulisch / Hydraulic	UHV-Kupplungen / Ultra-high vacuum couplings	HP	6, 8, 10, 12, 16
	Hydraulisch / Hydraulic	Hochdruck ClearBak	HC	6, 8, 10, 12
	Druckfest / High pressure	ClearBak	IC	4, 5, 6, 8, 10, 12, 16
	Druckfest / High pressure	Kupplungen PTFE Dichtung / Couplings PTFE seal	TE	6, 8, 10, 12, 16
	Wasserdicht / High pressure air	Minikupplung / Minicoupling	UM	6, 8, 12
	Wasserdicht / High pressure air	Einhängekupplungen / Hook couplings	EH	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
	Wasserdicht / High pressure air	Hochtemperatur-Kupplung / High temperature coupling	TH	12, 16
	Wasserdicht / High pressure air	Wasserdicht / High pressure air	LP	12, 16
	Wasserdicht / High pressure air	Wasserdicht / High pressure air	LP	12, 16

**Примечания:**  
 • Schnellkupplungssystem = Nippel + Kupplungsseite  
 • Type = Serie + Nennweite  
**ПРИМЕЧАНИЯ:**  
 • системы быстрых соединений = адаптер + сторона соединения  
 • type = серия + номинальный размер

WALTHER-Bestellnummerschlüssel / Ключ WALTHER для заказов

Серия / Серия: LP

Nennweite, Nenngröße / Номинальный диаметр, номинальный размер: 006

0

WEDISO = Werkstoff / Dichtung / Sonderausführung von AAAAA - ZZZZ  
 WEDISO = Material / Уплотнение / Специальная конструкция

2 = NBR

4 = EPDM  
 6 = PA (Typ 03-005)  
 9 = PTFE (Серии TE + EH)

4400/4400

WALTHEP-PRÄZISION 11/2009, Änderungen vorbehalten

**Produktart oder Baugruppe / Тип продукта или компонента**

- 1 = Verschlusskupplung / самоуплотняющееся соединение (внутренняя резьба)
- 2 = Stecknippel / сквозной переходник (внешняя резьба)
- 3 = Verschlussnippel / самоуплотняющееся соединение (внешняя резьба)
- 4 = Durchgangskupplung / сквозной переходник (внутренняя резьба)
- 5 = Staubkappe / предохранительный колпачок
- 6 = Staubstecker / пылезащитная заглушка
- 7 = Durchgangskupplung mit Ventilöffnungsstelle / сквозное соединение с плунжером клапана (внутренняя резьба)
- 8 = Stecknippel mit Ventilöffnungsstelle / сквозное соединение с плунжером клапана (внешняя резьба)
- 9 = Ausblaspistolen und sonstige Ausblaseeinrichtung etc. / пневмоизлучатели и прочие воздуходувки

**Anchlussausführung / Тип концевого соединения**

- WR0 = Zylindrisches Whitworth-Rohr-Außengewinde / Стандартная британская трубная цилиндрическая (BSPP) наружная резьба по DIN ISO 228
- WR5 = Zylindrisches Whitworth-Rohr-Innengewinde / Стандартная британская трубная цилиндрическая (BSPP) внутренняя резьба по DIN ISO 228
- L = Metrisches Außengewinde mit 24° Dichtkegel, leichte Baureihe / метрическая наружная резьба с уплотняющим конусом 24°, для низких нагрузок
- S = Metrisches Außengewinde mit 24° Dichtkegel, schwere Baureihe / метрическая наружная резьба с уплотняющим конусом 24°, для высоких нагрузок
- D = Metrisches Außengewinde mit 60° Dichtkegel / метрическая наружная резьба с уплотняющим конусом 60°
- VR = Zylindrisches Whitworth-Außengewinde, mit 60° Dichtkegel / резьба BSPP с уплотняющим конусом 60°
- WB = Zylindrisches Whitworth-Außengewinde, Einschraubzapfen, Form B / Стандартная британская трубная цилиндрическая (BSPP) наружная резьба, форма B
- WE = Standardisierte Whitworth-Außengewinde, mit 60° Dichtkegel, Dichtung / стандартизованная британская трубная цилиндрическая (BSPP) наружная резьба, уплотнительный профиль E или уплотнительное кольцо
- SL = Schlauchanschluss / шланговое соединение
- NP0 = NPT, Außengewinde nach US-Standard / Наружная резьба NPT по стандарту США
- NP5 = NPT, Innengewinde nach US-Standard / Внешняя резьба NPT по стандарту США
- XX = Typenbezogene Sonderanschlüsse / специальные концевые соединения в зависимости от типа

**Werkstoff- und Oberflächenausführung / Материал и отделка поверхности**

- 01 = Edelstahl 1.4404 / 1.4571 oder gleichwertig / нержавеющая сталь 1.4404/1.4571 или аналог
- 02 = Edelstahl 1.4305 / нержавеющая сталь 1.4305
- 11 = Stahl verzinkt / сталь, плакированная цинком
- 12 = Stahl brüniert / полированная сталь
- 13 = Stahl chemisch vernickelt / сталь, химически плакированная никелем
- 19 = Stahl verzinkt, teilweise brüniert / оцинкованная сталь, частично отполированная маслом
- 21 = Messing passiviert / пассивированная латунь
- 22 = Messing verchromt / латунь, плакированная хромом
- 23 = Messing vernickelt / латунь, плакированная цинком
- 24 = Messing chemisch vernickelt / латунь, химически плакированная никелем
- 31 = Aluminium silber eloxiert / алюминий, анодированный серебром
- 39 = Aluminium rot eloxiert / анодированный алюминий
- 40 = Aluminium hartcoatiert / алюминий с твердым покрытием
- 43 = Polyacetalharz (POM) grau / полиацеталь (POM) серый
- 50 = Polyacetalharz (POM) oliv / полиацеталь (POM) оливковый
- 73 = Polyamid 11/12, grau / полиамид 11/12, серый
- 74 = Weich-PVC schwarz / мягкий ПВХ черный
- PA = Weich-PVC grau / мягкий ПВХ серый
- PP = Polypropylen / полипропилен
- PV = PVDF / поливинилденфторид
- WP = Weich-PVC / мягкий полиэтилен

**Zusatz-Ausstattungen / Дополнительные функции**

- GG = Ringgriffe / зажимные кольца
- HG = Handgriffe / ручки
- GL = glatte Ausführung / гладкий вариант
- OV = ohne Ventil / без клапана
- RA = radiale Vibrationsicherung / устройство защиты от радиальной вибрации
- RV = Ringkolbenventil / кольцевой клапан
- SI = Rundschiebung R1 / круглая сдвиг R1
- VE = Sicherung durch Entriegelungssperre / с дополнительным осевым предохранителем
- VF = Ventil entlüftend / с вентклапаном
- VI = verstärkte Ventillfeder / с усиленной пружиной клапана
- VH = Verriegelungshilfe / с фиксатором
- VI = Vierkantschließung / с квадратным фитингом
- GW = Ausführung nach DVN-M-Gutachten / конструкция согласно сертификату DVN-M-GW

