ИНДЕКСАЦИЯ ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА

НОМЕР РАЗМЕРНОЙ ГРУППЫ (ОЭ)

- Емкость ковша для грунта в $м^3$:
- 1 – 0,15
- 2 – 0,25
- 3 – 0,4
- 4 – 0,65
- 5 – 1,0
- 6 – 1,6
- 7 – 2,5
- 8 – 4,0

ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО

- 1 - Г – гусеничное ходовое устройство (с минимально допустимой поверхностью гусениц)
- 2 - Гу – гусеничное ходовое устройство (с увеличенной поверхностью гусениц)
- 3 - П – пневмоколесное ходовое устройство
- 4 - СШ – специальное шасси автомобильного типа
- 5 - А – шасси грузового автомобиля
- 6 - ТР – трактор
- 7 - Пр – прицепное ходовое устройство

Г – ГУСЕНИЧНОЕ ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО (С МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГУСЕНИЦ)

ГУ – ГУСЕНИЧНОЕ ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО (С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГУСЕНИЦ)

П – ПНЕВМОКОЛЕСНОЕ ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО

СШ – СПЕЦИАЛЬНОЕ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА

А – ШАССИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

ТР – ТРАКТОР

ПР – ПРИЦЕПНОЕ ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО

ИСПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 1 с канатной подвеской
- 2 с жесткой подвеской
- 3 телескопическое

С КАНАТНОЙ ПОДВЕСКОЙ

С ЖЕСТКОЙ ПОДВЕСКОЙ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР МОДЕЛИ

- С 1 по 9

ОЧЕРЕДНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

- A,B,C…..

ЕСЛИ НЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ, СРАЗУ ОБОЗНАЧАЕМ КЛИМАТ

- ХЛ – север (до – 60 С)
- Т – тропики (до+60 С)
- ТВ – тропики влажные (до +40 С)

ПРИМЕР

- Индекс: ЭО – 5123ХЛ.
- Расшифровка: экскаватор одноковшовый, 5-й размерной группы, на гусеничном ходовом устройстве (с минимально допустимой поверхностью гусениц), с жесткой подвеской рабочего оборудования, третья модель в северном исполнении.