

DH Standard AVN Update



Рекомендуемый носитель: карта памяти форм-фактора SDHC класс 10 объемом 4 Гбайт. Карта должна быть отформатирована в файловой системе FAT32

Носитель (SD карта) не должен содержать никаких других файлов, кроме пакета данного обновления.

Обновление проводится с работающим двигателем, либо следует обеспечить стабильное напряжение в бортовой сети путем подключения к внешнему источнику питания.


Категорически запрещается выключать зажигание, включать и/или выключать различное бортовое оборудование автомобиля, нажимать какие либо клавиши кроме указанных или извлекать SD карту в процессе загрузки контента.

Перед обновлением системного ПО извлеките SD карту с картографическим покрытием из слота расположенного под крышкой в центральной части устройства и обеспечьте ее сохранность.

DH Standard AVN Update



1. Включить устройство, дождаться полной загрузки и нажать кнопку с символом “шестеренка”
2. Прокрутить открывшееся меню вниз и выбрать пункт “Системная информация”



DH Standard AVN Update




3. В верхней строке справа указана версия системного ПО.

Обновлению подлежат версии

ST.DH.EUR.E398.140210

ST.DH.EUR.E401.140705




DH Standard AVN Update



4. Для запуска процедуры обновления, нажать **“Update”** в нижней части экрана



5. После появления приглашения, установить SD карту с контентом обновления в слот и нажать **“OK”**



DH Standard AVN Update







6. Начнется проверка обновления (стартовая инициализация будет самым долгим процессом, при котором на экране ничего не происходит).

Далее последует последовательное обновление модулей, в ходе которого устройство сообщает об успешном завершении локальных этапов и самостоятельно перезагружается и установка возобновляется автоматически.

Не прерывайте процесс, дождитесь финальной перезагрузки операционной системы.

Полный процесс установки обновления занимает примерно 30 минут.


RIGHT HERE, RIGHT CARE



DH Standard AVN Update



7. После установки обновления извлеките SD карту с контентом обновления и установите SD карту с картографическим покрытием, устройство перезагрузится самостоятельно.



8. После установки обновления зайдите в раздел настройки часов, произведите настройки времени вручную и установите переключатель **GPS time** в положение **OFF**.

Процедура завершена.