# Dabot

# Штукатурные работы



- •Штукатурка внутренних и наружных поверхностей стен, перегородок и потолков предназначена для наружной и внутренней отделки зданий и сооружений, защиты конструкций от сырости и выветривания, уменьшения теплопроводности, звукопроводности, огнеопасности и улучшения санитарногигиенических условий в помещениях.
- В зависимости от назначения зданий и требований, предъявляемых к отделке, штукатурка применяется простая, улучшенная и высококачественная. Виды штукатурок для конкретных помещений устанавливаются проектом. В зависимости от требований и назначения штукатурные работы выполняются мокрым или сухим способом.

## Штукатурные работы



- •В состав процесса штукатурных работ входят следующие операции: подготовка поверхности под штукатурку; провешивание поверхностей и установка маяков; нанесение обрызга и грунта с разравниванием; разделка углов и откосов; нанесение накрывочного слоя и затирка поверхности.
- •Сопутствующие работы провешивание поверхностей, установка маяков, натягивание сетки и подбивка драночных щитов осуществляют вручную; приготовление, транспортирование и нанесение раствора на плоскость механизированным способом; затирку штукатурки вручную и с помощью затирочных машин.

# Облицовочные работы



- •Наружная и внутренняя облицовка в зданиях повышает долговечность и улучшает эксплуатационные качества конструкций.
- •Наружная облицовка стен, зданий, как правило, осуществляется плитами из естественного камня — гранита, мрамора, плотных известняков, песчаников, туфа и др. Облицовку выполняют одновременно с кладкой или по готовой стене. Для прочного сцепления камня с раствором тыльную сторону плит и постели тщательно очищают и промывают. При зеркальной и лощеной фактурах детали облицовки сопрягают насухо с тщательной прошлифовкой кромок. При других фактурах швы заполняют раствором.

# Облицовочные работы



•Внутренняя облицовка поверхностей стен и перегородок осуществляется плитными и профильными деталями из мрамора и керамическими глазурованными плитками.

## Малярные работы



•К малярным работам относятся работы по окраске, отделке поверхностей конструкций в зданиях и сооружениях различными красочными составами, которые защищают их от преждевременного разрушения и деформаций и, следовательно, увеличивают срок службы и придают красивый внешний вид.

# Стекольные работы



•Для освещения помещений в жилищном и промышленном строительстве в проолифленные, прошпаклеванные и один раз окрашенные оконные переплеты, фрамуга, двери, перегородки и фонари вставляют стекла.

## Устройство полов



- •Подготовка основания и устройства подстилающих слоев.
- •Основными конструктивными элементами полов являются: основание, подстилающий слой и покрытие. Основанием под полы служат естественный грунт и перекрытия.
- •Устраиваются основания под полы путем снятия с естественного грунта растительного слоя, засыпки неровностей с последующим уплотнением