

Добавить  
на полях

«Поло  
ция»  
ть в  
льное  
е

# Инструкция



EcoLuxe

Выбрать  
подходящий  
шрифт

Кружочек должен  
быть прямо  
центру

## Технические характеристики

**Материал:** АБС-пластик, полипропилен, силикагель

**Рабочее напряжение:** DC 5V

**Мощность:** 1.5 Вт

**Рабочее напряжение:** 400 мА

**Производительность испарителя:** 40 мл/час

**Время работы:** более 5 часов - непрерывный режим, более 10 часов - прерывистый режим

**Объем емкости для воды:** 220 мл

**Вес устройства:** 100 г

**Размер устройства:** 80 x 80 x 103 мм

**Производитель:** Shenzhen Taoyun Technology Co., Ltd

**Место изготовления:** Шэньчжэнь, Китай

**Стандарты исполнения:** Шэньчжэнь, Китай GB4706.1-2005

## Комплектация

1 увлажнитель, 1 USB кабель, 1 инструкция, 1 дополнительный фильтр

Перерисовать



# Инструкции

## Управление режимами

Первое нажатие на кнопку: запуск режима непрерывного распыления  
Второе нажатие на кнопку : запуск режима прерывистого распыления  
Третье нажатие: выключение устройства

## Управление LED подсветкой

Нажмите на кнопку включения и удерживайте 2 секунды, чтобы активировать режим LED-подсветки без режима увлажнения.

Для отключения режима – снова нажмите на кнопку включения и удерживайте 2 секунды.

## Защита от пересыхания

Для защиты от пересыхания фильтра, все режимы устройства работают 3 часа. Для того, чтобы заново запустить работу - достаточно нажать еще раз на кнопку включения.

*По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 9 (xxx) xxx-xx-xx*

## Начало работы



Открыть крышку по часовой стрелке



Добавить воды и закрыть крышку



Подключить USB и подождать 2 минуты для пропитки фильтра водой



Нажать на кнопку для запуска устройства

Перерисовать

ить  
пей

фт,

*Создавайте*  
*е*  
*атмосферу*  
*вместе с*  
**EcoLuxe**