

**Тема ВКР:** «Применение дистанционных технологий при выполнении топографической съемки»

Выполнил:

Студент гр.ПГ-51

Ляхов Алексей Андреевич

Руководитель ВКР:

ПРОХОРОВ А.В.

Белгород

2021 год

# Актуальность

применение дистанционных технологий всё больше внедряется в нашу жизнь. В настоящее время все материалы, полученные при топографической съемке территории, обрабатываются в ГИС пакетах.

## **Цель ВКР:**

выявление возможностей и экономическая выгода применения дистанционных технологий в создании топографической съёмке при строительстве.

## **Задача ВКР:**


Выполнить геодезическую съемку разными приборами

Произвести обработку результатов измерений: внести полученные данные; произвести сшивку сканов в единое облако точек

Выполнить топографическую съёмку при помощи дистанционных технологий.

# Применение и выполнение топографической съемки в современном мире

Топографическая съемка – это комплекс геодезических работ, выполняемых на местности с целью создания топографического плана местности или карты. При проведении геодезии земельного участка и дальнейшей обработке полученных результатов геодезисты получают координаты и высоты точек, которые помогают вычертить инженерно-топографический план



# Виды топографических съемок:

- тахеометрическим способом, с использованием современных электронных тахеометров;

- горизонтальные (теодолитные) и вертикальные (нивелирования) на застроенных участках местности;

- фото-теодолитные;

- нивелирование поверхности по квадратам, различных размеров (200×200, 100×100) в зависимости от местности и масштабов съемки.

В зависимости от поставленной задачи, требуемой точности, площади работ применяют следующие виды съемки:

Статика

Быстрая статика

Кинематика «Stop & go»

Кинематика

Кинематика в реальном времени (RTK)



БАЗА



POBER

+



БАЗА



POBER



КОНТРОЛЛЕР

+

+



БАЗА



POBER

ПЕРЕДАЮЩИЙ  
МОДЕМ

ПРИНИМАЮЩИЙ  
МОДЕМ



КОНТРОЛЛЕР

+

+


генерация съемки местности с помощью GPS – приемника

Съемка с помощью геодезических спутниковых приемников имеет ряд преимуществ, это: глобальность, оперативность, всепогодность, оптимальная точность и эффективность

# Обработка информации при камеральных работах с помощью AutoCAD Civil 3D

Программный продукт от компании Autodesk для проектирования объектов инфраструктуры AutoCAD Civil 3D стал в последнее время достаточно популярным.

Среди основных преимуществ выбранного решения пользователями отмечаются: быстрое формирование концепции и выполнение проекта; гибкое проектирование, основанное на взаимодействии объектов и позволяющее добиться аккуратности и связности всех частей проекта



ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ





*БПЛА «Геоскан 101»*




*БПЛА «Геоскан 401»*

# съемка с использованием БПЛА

## Решаемые задачи:

- Замена трудозатратных полевых работ последовательностью автоматизированных операций
- Возможность визуальной оценки полученных данных в трехмерном представлении
- Удобный вывод и представление





# Использование беспилотных технологии технологии в области кадастрового учета

## позволяет:

применять единый подход к получению координат характерных точек границ земельных участков

осуществлять контроль кадастровых работ как кадастровыми инженерами, так и органами кадастрового учета

визуализировать сведения ЕГРН на картографическом материале, отражающем объективную информацию о состоянии территории

выявлять неучтенные земельные участки, а также свободные земельные участки для вовлечения их в гражданский оборот

выявлять кадастровые ошибки и нарушения земельного законодательства с минимизацией или полным исключением полевых работ

оптимизировать процесс выполнения комплексных кадастровых работ

значительно сокращать расходы и время на полевые работы

# Сравнение методов по срокам выполнения работ

Метод	Сроки выполнения
Тахеометрический	3-4 дня
GNSS приёмником	1-2 дня
Аэрофотосъёмка	0,5-1 дня

# Сравнение методов по точности выполнения работ

Метод	Точность выполнения, мм
Тахеометрический	$\pm (1.5 + 2 \times 10^{-6} \times D)$ (в плане и высоте)
GNSS	$\pm 10-20$ (в плане и высоте)

Метод	Стоимость оборудования, тыс. руб.
Тахеометрический	650 – 700
GNSS приёмником	1250 – 1500
Аэрофотосъёмка	1500 – 2000

Сравнение методов по экономической рациональности выполнения топографических работ

Спасибо за  
внимание