



АРДМАН

ГРУППА КОМПАНИЙ

***Наша компания
на рынке нетканых и
полипропиленовых материалов
работает более восьми лет!***



О нас:

**Спортивные
покрытия**

**паро-
гидроизоляционные
пленки**





Проект «Ардманол» начал действовать с 2011 года.

Было четыре номенклатурные единицы.

С каждым годом, ввиду особенностей

**строительного рынка, нам приходилось
изготавливать новые виды гидро-ветро-
-пароизоляционных материалов.**



На данный момент в ассортиментной матрице компании порядка 30 номенклатурных позиций.





В 2015 году построен новый производственно-технологический комплекс, который позволил существенно расширить, как производственные, так и складские площади.





АРДМАНОЛ

**Продукция
представлена
Российской
Ленинградской
Уральской.**

**проекта
во многих
Федерации,
области,**

**«Ардманол»
субъектах
начиная с
заканчивая**



Материал А
влаго-ветрозащита

**представляет собой однослойное
нетканое полотно белого цвета
изготовленное из спанбонда. Как правило
имеет ячеистую или «ёлочную
структуру».**





Используется с внешней стороны крыши или фасадов.

Защищает утеплитель, каркас и внутренние элементы стен и кровель от осадков, а также обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя.

Полотна крепятся горизонтально с нахлестом 10-15 см.

Важно: Соблюдать двойной вентиляционный зазор 3-5 см между утеплителем и материалом и между материалом и отделочным покрытием.

Материал В пароизоляция

***представляет собой двухслойное
полотно белого цвета изготовленное
из спанбонда покрытого слоем
ламината. Одна сторона материала
имеет гладкую, другая – шершаватую
структуру.***





Используется с внутренней стороны помещения. Защищает утеплитель и внутренние элементы стен, кровель и полов от попадания водяных паров изнутри помещения.

Полотна крепятся горизонтально с нахлестом 10-15 см. гладкой стороной лицом к утеплителю, шероховатой (ворсинистой) стороной – внутрь помещения.

При укладке важно соблюдать вентиляционный зазор 3-5 см между полотном и отделочным материалом.



Материал С **Гидропароизоляция**

**представляет собой двухслойное
полотно белого либо черного цвета,
изготовленное из спанбонда,
покрытого слоем ламината.**





Данный материал фактически не отличается от своего предшественника – Материала «В» и выполняет те же функции паробарьера изнутри помещения.

Особенностью данного материала является повышенная плотность, что придает ему более высокие технические показатели (разрыв, натяжение и пр.), благодаря этому может использоваться в качестве гидропароизоляции в холодные кровли, а так же на бетонные стяжки.



Материал D
гидропароизоляция универсальная

**представляет собой двухслойное
тканое полотно, как правило
глянцево-серого или буро-серого
цвета, изготовленное из
полипропиленовой нити, покрытого
слоем ламината.**





За счет своей структуры имеет высокие технические и разрывные показатели. Применяется, как правило в качестве гидроизолирующего слоя на холодные скатные и плоские кровли, так же используется на бетонные стяжки и перекрытия. Важной особенностью материала является содержания в нем УФ стабилизатора, благодаря которому он может служить в качестве временного покрытия стен и кровель.



Материал AS

***трехслойная гидро – ветрозащитная
паропроницаемая мембрана.***

***Представляет собой трехслойное
нетканое полотно черно-белого цвета.***





Используется с внешней стороны скатных кровель или фасадов, а так же в чердачных и межэтажных перекрытиях; для защиты утеплителя от конденсата, ветра и атмосферных осадков.

Материал AS обладает паропроницаемостью.

Важной особенностью является удобность монтажа. Полотно можно крепить вплотную к утеплителю, но при этом соблюдать зазор между внешним покрытием.



АРДМАНОЛ



