

# МБОУ СОШ №1 с. Новобелокатай

преподаватель *ОБЖ Закиров Галиулла Юсупович*



## Разборка и сборка автомата Калашникова



# РАЗБОРКА И СБОРКА АВТОМАТА

## ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ АВТОМАТА

1. Отделить магазин.
2. Проверить, нет ли патрона в патроннике, сделать контрольный спуск.
3. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада.
4. Отделить шомпол.
5. Отделить дульный тормоз-компенсатор.
6. Отделить крышку ствольной коробки.
7. Отделить возвратный механизм.
8. Отделить затворную раму с затвором.
9. Отделить затвор от затворной рамы.
10. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

## ПОРЯДОК СБОРКИ АВТОМАТА

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить дульный тормоз-компенсатор.
8. Присоединить шомпол.
9. Вложить пенал в гнездо приклада.
10. Присоединить магазин к автомату.

# Нормативы по неполной разборке, сборке

- **Неполная  
разборка:**

- **13сек. - отлично;**
- **14сек. - хорошо;**
- **17сек. -  
удовлетворитель  
но.**

- **Сборка после  
неполной  
разборки:**

- **23сек. - отлично;**
- **25сек. - хорошо;**
- **30сек. -  
удовлетворитель  
но.**

# Снаряжение магазина патронами

- **30сек. - отлично;**
- **35сек. - хорошо;**
- **40сек. - удовлетворительно**



**Отделить  
магазин**



**Снять автомат с предохранителя.  
Отвести затворную раму назад  
и осмотреть патронник на наличие патрона**



**Спустить курок  
с боевого взвода**

**далее при разборке оружие не  
ставится на предохранитель**



**Вынуть пенал принадлежности  
из гнезда приклада**



**Отделить шомпол**






**Отделить крышку ствольной коробки**




**Отделить  
возвратный  
механизм "а"**




**Отделить затворную раму с  
газовым поршнем и затвором**



**Отделить затвор  
от затворной рамы**



**Отделить газовую трубку  
со ствольной накладкой "а"**



**Отделить газовую трубку  
со ствольной накладкой "Б"**





***Сборка автомата после  
неполной разборки  
производится в обратной  
последовательности (после  
присоединения крышки  
ствольной коробки спустить  
курок с боевого взвода и  
поставить автомат на  
предохранитель)***