






**Ориентировочная стоимость оборудования для подсветки Фасадов **ОДНОГО** дома в ЖК "Зорге 9" г. Москва**

**ДОМ №1**

№ ОП/Место установки	Наименование светильника	Кол-во, шт	Стоимость за единицу	Стоимость	Внешний вид	Габариты	Элемент архитектуры
ОП1 карниз 1 корона	Накладной линейный осветительный прибор в комплекте со светодиодным источником света, цветовая температура <b>3000К</b> , мощность <b>36W/24V</b> , световой поток <b>3300lm</b> , коэффициент пыле- влагозащитности <b>IP68</b> , угол рассеивания <b>30x110град</b> , цвет корпуса - по согласованию с заказчиком	103					
	Блок питания 220/24В с защитой от перегрузок и коротких замыканий.	25					
ОП2 карниз 2 - корона	Светодиодный линейный пыле- влагозащитный осветительный прибор на сверхярких светодиодах со среднелучевой оптической системой. Малый рассеиватель, для лучшего светораспределения. -Цветовая температура <b>3000К</b> -Мощность <b>12W/24V</b> Уровень защиты <b>IP67</b> <b>L=1000mm</b> цвет корпуса - по согласованию с заказчиком	165					
	Блок питания 220/24В с защитой от перегрузок и коротких замыканий.	16					
ОП3 карниз 2 - корона	Программируемый медный линейный пыле- влагозащитный светодиодный осветительный прибор на сверхярких светодиодах со среднелучевой оптической системой. -Цветовая температура <b>3000К</b> -Мощность <b>15W/24V</b> Уровень защиты <b>IP67</b> <b>L=1000mm</b> цвет корпуса - по согласованию с заказчиком	62					
	Блок питания 220/24В с защитой от перегрузок и коротких замыканий.	6					
ОП4 Лучи по простенкам ВАРИАНТ 3	Накладной осветительный прибор в комплекте со светодиодным источником света и блоком питания, цветовая температура <b>3000К</b> , мощность <b>5W/-24V</b> , световой поток <b>120lm</b> , коэффициент пыле- влагозащитности <b>IP65</b> , индекс цветопередачи <b>CRI&gt;80</b> , специальная узколучевая оптика <b>2град</b> , цвет корпуса - по согласованию с заказчиком	96					
	Блок питания 220/24В с защитой от перегрузок и коротких замыканий.	6					
ОП5 Подсветка колонн стилобат	Накладной двунаправленный осветительный прибор в комплекте со светодиодным источником света и блоком питания, цветовая температура <b>3000К</b> , мощность <b>39W/110-240V</b> , световой поток <b>2x3080lm</b> , коэффициент пыле- влагозащитности <b>IP65</b> , индекс цветопередачи <b>CRI&gt;80</b> , специальная узколучевая оптика <b>2град</b> , цвет корпуса - по согласованию с заказчиком	40					
	Блок питания 220/24В с защитой от перегрузок и коротких замыканий.	6					