




Команда : «ДРУЖБА»

НАШ ДЕВІЗ:

ЗНАЙ,ВМІЙ,ПЕРЕМАГАЙ




Шевченко Віталій – змінний майстер



Доленко Оксана -вагар



Терещенко Сергій- змінний майстер



Беркела Оксана – технік-лаборант **1-ї** категорії



Шах Олександр- електромонтер **5-го** розряду

Наша ціль: разом до перемоги!!!





ОХОРОНА ПРАЦІ - ЗАПОРУКА ЖИТТЯ!

Правило № 1

- Техніка безпеки і охорони праці – це наші абсолютні пріоритети





ЩОБ КРАСУ ЖИТТЯ НЕ ПЕРЕРВАТИ
ПРЕБІ КАСКУ НАДІВАТИ!

ЗАСОБИ ЗА
ЖИТТЯ

Правило №2

Ми завжди носимо передбачений
спецодяг та ЗІЗ


Ми завжди використовуємо
обладнання за призначенням

Правило № 3:



ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ВИСОТІ

Металеві сходи, починаючи з висоти 2 м, повинні мати дугове огородження



Крок елементів дугового огородження

0,8 м

Приставні металеві сходи заввишки більше 5 м захищаються перилами, якщо кут її установки не більше 75° С



Настил з дошок заввишки 0,1 м

Висота перилового огородження не менше 0,9 м

до 75°

ЗАБОРОНЕНО

ЗНАХОДИТИСЯ ПІД СХОДАМИ



ПІДНИМАТИ ПО СХОДАХ ВАНТАЖІ

ДОПУСКАЄТЬСЯ ВИСОТА ДЕРЕВ'ЯНИХ СХОДІВ ДО 5 М

Фарбувати дерев'яні сходи ЗАБОРОНЕНО



Стяжний болт

Перед роботою переконайтеся, що не збіг термін випробування сходів

Періодичність випробувань:
Металевих.....1 раз на рік
Дерев'яних.....1 раз у 6 місяців



НЕ СТАВ СХОДИ НА ХИТКУ ОСНОВУ

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СХОДІВ БЕЗ НАКОНЕЧНИКІВ

КАМ'ЯНІ РОБОТИ

Стежте, щоб рівень кладки після кожного переміщення подмоостей був вищий за рівень робочого настилу на 0,7 м і вище

Якщо рівень кладки нижче 0,7 м від робочого настилу і вище 1,3 м від землі, використовуйте захисне огородження або запобіжний пояс



При товщині стіни 0,75 м і вище дозволяється вести кладку стоячи на стіні і використовуючи запобіжний пояс

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ

Якщо нахил даху крутіше 20° або вона не розрахована на вагу працюючих використовуйте ходовий трап



Страхувальний канат

карабін

ловець

крутіше 20°

ширина трапа не менше 0,3 м

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ

Строп запобіжного поясу повинен кріпитися до опори ЛЕП на рівні не нижче поясу працюючого



Працювати на одному кітці вперачось вільно ногою в опору ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ


РОБОТИ З МОНТАЖНОЮ ЛЮЛЬКОЮ



Сталевий страхувальний канат

Прикріплюйте запобіжний пояс до скоб або елементів конструкції люльки

При роботі зі сходів на висоті 1,3 м і більше використовуйте запобіжний канат



Забороняється працювати зі сходів, віддаленою від верху сходів менше ніж на 1 м

ВОГНЕВІ РОБОТИ

Забороняється працювати при натягнутому стропі



Залишки електродів складайте в підсумок



Таку працювати небезпечно!

Правило № 4:

•Ми ставимо безпечність на перше місце при роботі на висоті

Правило № 5:

Ми обережно поведимося
з електрикою та
електричними приборами



ЗАПАМ'ЯТАЙ

Життя у тебе одне!!!

