

Выпускная квалификационная работа

«Анализ обеспечения безопасности плавания при планировании перехода по заданному маршруту порт Хоннингсвог – порт Зебрюгге»

Выполнил: обучающийся 4 курса группы 461СВ

Соловьев Игорь Олегович

Руководитель: Щербатых Виктор Васильевич

Санкт-Петербург 2019 г.

Цель работы

Изучение района плавания и предстоящего перехода, оценка его навигационных, географических, гидрометеорологических особенностей, оценка возможности определения места основными способами и принятия решения о назначении резервных способов при перевозке заданных грузов.

Объект исследования

район предстоящего перехода по маршруту порт Хоннингсвог – порт Зебрюгге и составление грузового плана судна.

Дата отхода: 8 мая 2019 г. 08:00

Дата прихода: 12 мая 2019 г. 00:01

Внешний вид и основные размерения судна

Длинна 299,90 м. Ширина 45,80 м.

Проект

S1911

Экипаж 30 чел.

Макс.Скорость

19.5 y3.

Флаг

LIBERIA

Осадка 12,50 м.

Вместительность

170 200 m3.


Позывной D5FC8



Графический план рейса порт Хоннингсвог(Новегия)– порт Зебрюгге (Бельгия)



План выхода из порта Хоннигсвог




Заход в порт Зебрюгге



График приливов для порта Зебрюгге

Дата	Полна	я вода	Малая вода		
дата	время	высота	время	высота	
11.05.19	02.44	5.06	20.58	-0.1	
	15.06	5.41	09.15	-0.15	
12.06.19	03.28	5.14	10.02	-0.22	
	15.50	5.40	22.32	-0.18	




Расчет ожидаемой точности определения места

Номе р точки	Ориентир	Пелен	Диста нция	m _a	Используе мая шкала	mp	Расстояни е до опасности	Погрешно сть
1	Holmsbukt lh	59	0,3	1	0,5	0,005	0,2	0,08
2	Klubbskjaret molo	157	0,4	1	0,5	0,005	0,2	0,11
3	Klubben lh	37	0,6	1	0,75	0,0075	0,2	0,16
6	Helneset lh	213	0,9	1	1,5	0,015	0,2	0,24
20	49/10a Grove	260	6,9	1	12	0,12	0,2	1,85
21	49/28 A-AR	279	2,9	1	3	0,03	0,2	0,77
25	MOW 0 Pile	136	1,5	1	3	0,03	0,2	0,40
26	HD31 Pile	99	2,2	1	3	0,03	0,2	0,58
27	SS(INT) 1h	272	0,2	1	0,5	0,005	0,2	0,05
28	LNG Dam 1h	321	0,15	1	0,5	0,005	0,2	0,04

Расчет ожидаемой точности счисления

№ точки по таблице Курсов	ПУ, град.	S, мили	V, y3	t, u	Kc	M _{c(t)} , мили	$\hat{M}_{c(t)}$, мили
6	357	2,3	18	0,1	0,8	0,07	0,14
7	333	4,9	18	0,3	0,8	0,15	0,30
8	313	3,9	18	0,2	0,8	0,12	0,24
9	273	104	18	5,8	0,8	1,92	3,85
10	255	29,9	18	1,7	0,8	1,03	2,06
11	245	6,6	18	0,4	0,8	0,48	0,97
12	227	108	18	6,0	0,8	1,96	3,92
13	227	144	18	8,0	0,8	2,26	4,53
14	209	45,1	18	2,5	0,8	1,40	2,81
15	207	304	18	16,9	0,8	3,29	6,58
16	180	237	18	13,2	0,8	7,37	14,75
17	185	192	18	10,7	0,8	5,97	11,95

Грузовой план



Liguid Cargo Tanks							
	Location	Сара	Capacities		Centre of Gravity		
Compartment	Number	Volume 100% (m³)	Weight Fill Ration 98.5 % (ton)	L.C.G from Mid (m)	T.C.G. from C.L (M)	V.C.G. from B.L (M)	Max. MT of Inertia (m⁴)
No. 1 Cargo Tank No. 2 Cargo Tank No. 3 Cargo Tank No. 4 Cargo Tank	121 - 132 104 - 120 87 - 103 70 - 86	24689.039 48670.791 48672.587 48648.642	11380.6 22512.9 22512.9 22512.9	86.112 43.300 -9.100 - 61.500	0.000 0.000 0.000 0.000	16.606 16.789 16.789 16.789	84854.5 257355.5 257355.2 257355.3
Total		170621.059	78919.3	4.630	0.000	16.763	

Эксплуатационные показатели

Эксплуатационные показатели рейса

№ п/п	Наименование показателя	Условные обозначения	Единица измерений	Значения показателя
1	Чистая грузоподъемность	$ \Delta_{x} $	Тонны	78 158 957
2	Вес груза	Q	Тонны	76 000 000
3	Время рейса	t _a	сутки	5.5
4	Расстояние между портами	L	Мили	1530.2
5	Тонно-мили	Q*L	Тонно-	116 280 000 000
6	Тоннаж- мили	Δ <u>Ψ</u> * L	Тоннаж- мили	119 583 204 210
7	Тоннаж-сутки в эксплуатации	Δų * tp	Тонны	429 874 263.5

%

Тонно-

сутки

Тм/сут

13.6

8183

202 000,6

		гационные пока. цолжение таблиц		1
8		$\alpha_3 = Q/\Delta_{\pi} * 100\%$	%	148.7
	коэффицисыт загрузки судна	из- У/Ди 100/0	70	140.7
9	Коэфф. ходового времени	$\varepsilon_{\rm x} = t_{\rm x}/t_{\rm p} * 100\%$	%	60

 $\varepsilon_{cr} = t_{cr}/t_p * 100\%$

 $M = 2Q/t_{cr}$

 $\phi_c = QL/\Delta_{q}t_p$

10

11

12

работ

Производ.

Коэфф. стояночного времени

Валовые нормы грузовых

1T.

грузоподъемности в сутки

чистой

Финансовые показатели

Фин	пансовые показатели			
13	Валовая доходность	ΣF	\$	1368 000 000
14	Расходы в долларах	ΣR	\$	244 939
15	Прибыль судна за рейс	$\underline{\mathbf{\Pi}} = \sum F - \sum R$	\$	1367 755 064
16	Суточная финансовая производительность единицы тоннажа	$\varphi_{\text{T-c}} = \Pi/(\Delta \mathbf{q}^* \mathbf{tp})$	\$ / т сут	0,305
17	Прибыль, заработанная за одни сутки рейса	$\varphi_{c-c} = \prod_{\infty} /tp$	\$ / <u>cyt</u>	248 682 738
	1			100

Уровень доходности

5.585

Заключение

В дипломной работе произведена комплексная проработка рейса по маршруту порт Хоннингсвог — порт Зебрюгге, осуществлённая на СПГ танкере «Псков» Представленное судно, является хорошо оснащённым для выполнения поставленных задач, так как имеет современные технические средства судовождения и мощную силовую установку, позволяющие удерживаться на курсе даже в случае возникновения сложных навигационных, или метеорологических условий.

Так же в работе представлен грузовой план на перевозку 170 200 метров кубических СПГ и произведена оценка экономической эффективности рейса. Общее время рейса составило 3сут. 8 часов 30 минут.