

Unterweisungen Quartal I 2018



Themen

- **Betriebsanweisung „Freischneiden“**
- **Wartung und Reparatur**
- **Film „Unfall Förderband“**
- **Leitern und Kleingerüste (Film)**

Betriebsanweisung Freischneiden

	BETRIEBSANWEISUNG Reinigen und Freischneiden von Siebtrommeln	Erstellt: 2014-04-24 Version: 01 Dok-Nr: HS-TA-BA051 Datum, Unterschrift:
1. ANWENDUNGSBEREICH		
[SITA West GmbH Betriebsstätte Ochtenburg]		
2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT		
<p>mechanische Gefahren durch Quetschen, Stechen, Scheren, Schneiden etc.</p> <ul style="list-style-type: none">› Gefahr des Absturzes aus der Höhe› herabfallende Gegenstände / herabfallendes Material› Quetschen beim Drehen der Siebtrommel› Schlag durch elektrischen Strom› Stolpern / Rutschen / Stürzen› Schneiden mit Messern beim Durchtrennen von Videobändern		
3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTEN SREGELN		
Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten NUR IM AUSGESCHALTETEN ZUSTAND ausführen.		
Freischaltung		
Alle Teile der Siebtrommel sind über den Hauptschalter spannungslos zu schalten.		
Der Hauptschalter ist mit einem persönlichen Schloss gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.		
Ein Abschalten durch Betätigen des Not-Aus-Schalters oder durch Abschalten der Steuerspannung ist nicht ausreichend. Es muss immer durch ein Schloss gegen Wiedereinschalten / Wiederfreigabe gesichert werden.		
Freischaltung immer		
<ul style="list-style-type: none">- bei Arbeiten in den Arbeitsräumen der Siebtrommel- beim Freischneiden der Siebtrommel- bei Arbeiten im Bereich des Zuführbandes- bei Arbeiten, bei denen Sicherheitseinrichtungen demontiert werden müssen- bei Arbeiten, die Einfluss auf andere betriebliche Einrichtungen haben können- bei Arbeiten an der Elektroanlage		
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)		
<ul style="list-style-type: none">→ Sicherheitsschuhe Typ S3→ Schnittschutzhandschuhe→ Helm→ Atemschutzmaske FFP2 (bei Bedarf)		
Hygiene		
<ul style="list-style-type: none">→ Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken, rauchen, keine Nahrungs- oder Genussmittel aufbewahren→ Vor Pausen gründlich Hände und Gesicht waschen. Nach Arbeitsende duschen→ Hautschutz gemäß Hautschutzplan (vor und nach der Arbeit)		
Details zur regelmäßigen Wartung / Reinigung		
<ul style="list-style-type: none">→ Siehe Wartungs- / Reinigungsplan + Betriebsanleitung des Herstellers→ Drehen der Siebtrommel nur im Totmann-Betrieb zulässig→ Schneiden mit Messern nur in vom Körper abgewandter Richtung		

Betriebsanweisung Freischneiden

Gefahren

- **herabfallende Gegenstände / herabfallendes Material**
- **Quetschen beim Drehen der Maschine**
- **Schlag durch elektrischen Strom**
- **Stolpern / Rutschen / Stürzen**
- **Schneiden mit Messern beim Durchtrennen von Videobändern**
- **Gefahr des Absturzes aus der Höhe**

Betriebsanweisung Freischneiden Maßnahmen

- **Freischaltung**
- **Alle Teile der Maschine sind über den Hauptschalter spannungslos zu schalten.**
- **Der Hauptschalter ist mit einem persönlichen Schloss gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.**
- **Ein Abschalten durch Betätigen des Not-Aus-Schalters oder durch Abschalten der Steuerspannung ist nicht ausreichend.**
- **Es muss immer durch ein Schloss gegen Wiedereinschalten gesichert werden.**
- **Freischaltung immer:**

Betriebsanweisung Freischneiden Maßnahmen

- **bei Arbeiten in der Maschine**
- **beim Freischneiden der Maschine**
- **bei Arbeiten im Bereich des Zuführbandes**
- **bei Arbeiten, bei denen Sicherheitseinrichtungen demontiert werden müssen**
- **bei Arbeiten, die Einfluss auf andere betriebliche Einrichtungen haben können**
- **bei Arbeiten an der Elektroanlage**

Wartung und Reparatur

- **Nie bei laufender Maschine reinigen oder instandsetzen**
- **Maschinen und Anlagen grundsätzlich Freischalten**
- **Der Hauptschalter ist mit einem persönlichen Schloss gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.**
- **Ein Abschalten durch Betätigen des Not-Aus-Schalters oder durch Abschalten der Steuerspannung ist nicht ausreichend. Es muss immer durch ein Schloss gegen Wiedereinschalten gesichert werden.**

Wartung und Reparatur

- **Geöffnete Klappen wieder verschließen.**
- **Entfernte Schutzeinrichtungen wieder montieren.**
- **Bei Einstellarbeiten bei laufender Maschine immer mit zwei Personen.**

Leitern und Kleingerüste

- **Film Leitern und Kleingerüste**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Das HSE Team wünscht eine gute und unfallfreie Fahrt.

