

Специальный морской отряд ГУ МЧС России
по Республике Крым

**СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО
ВООРУЖЕНИЯ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ
МЕСТНОСТИ ОТ ВОП**

Занятие №1.(лекция)

1. Основные характеристики, устройства, принципы действия средства поиска ВОП .
2. Средства защиты пиротехников, оборудования для обеспечения проведения пиротехнических работ, порядок их применения.
3. Требования безопасности при работе с ними.

Глубинный локатор FEREX 4.032 API

Предназначен для поиска и обнаружения боеприпасов, корпуса которых изготовлены из ферромагнитных металлов в земле и в воде на глубину поискового элемента.

ТТХ:

Глубина поиска:

Граната Ф-1 – 0,6 м., АС-76 мм – 2,0 м.,
ФАБ-250 кг – 3,5 м., ФАБ -500 кг – 6 м.

Диапазон температур: -25...+ 55.

Элементы питания: батарея типа С – 4 шт.

Время работы: 16-18 часов.

Вес: 4,5 кг.



Металлодетектор VMH-1 «ВАЛЛОН»

Предназначен для обнаружения всех типов черных и цветных металлов, металлических мин, пластиковых мин с минимальным металлическим содержанием, а так же других боеприпасов, в грунтах различной минерализации и неглубокой воде.

ТТХ:

Глубина обнаружения: до 30см.

в воде: на глубину штанги до 1,5 м.

Вес: в транспортном положении: 6,2кг.

в рабочем положении: 1,6кг.

Скорость обнаружения : 0,2-1,5м\с.

Режим работы: все металлы.

Диапазон температур: -32+ 55 С.

Элементы питания:батареи: 1,5V элемент 343
-4 штуки.

Время работы: 18-25 часов.



Металлодетектор FOERSTER MINEX 4.6000

Предназначен для обнаружения всех типов черных и цветных металлов, металлических мин, пластиковых мин с минимальным металлическим содержанием, а также других боеприпасов в грунтах различной минерализации и воде.

ТТХ:

Глубина обнаружения в грунте мин типа
ТМ-62М- до 0,6м.

Вес в транспортном положении – 9.1 кг.,
в рабочем положении- 2,7 кг.

Диапазон температур рабочий -37...+ 71
пороговый: -57...+71.

Элементы питания- батареи (1,5V) D – 3 шт
Время работы- до 40 часов.



Подповерхностный обнаружитель ППО-2.

ПРЕДНАЗНАЧЕН для обнаружения взрывных устройств в металлических и пластиковых корпусах, а также проводных линий. Уникальность прибора заключается в использовании двух различных физических методов – индукционного и георадиолокационного.

ТТХ:

Максимальная глубина обнаружения канала ГРЛ – 1м.

Глубина обнаружения каналом ГРЛ противотанковых мин (ПТМ) - 0,5 м.

Глубина обнаружения каналом противопехотных мин типа ПМН -0,2 м

Точность определения центра мины -0,04 м.

Масса в рабочем положении 3,3 кг.

в чехле- 4,5 кг.

Масса комплекта в кейс укладке -14 кг

Время непрерывной работы от одного аккумулятора – 8 ч.

Диапазон рабочих температур – 30 + 50.



NR-2000 (детектор нелинейных переходов)

Предназначен для поиска электронных устройств, содержащих полупроводниковые компоненты.

Область применения:

Выявление мобильных телефонов и SIM карт.

Поиск самодельных взрывных устройств (электронных систем управления СВУ)

на фоне сложной техногенной помех от городской застройки.

Обнаружение электронных устройств негласного съема информации.

Прибор позволяет обнаруживать:

SIM (UIM) карта – ≈ 1 метр.

Мобильный телефон – более 1 метра.

