

Логическое и физическое форматирование текста

В HTML существует два вида тегов: теги физического форматирования и теги логического форматирования.

Теги физического форматирования определяют *формат отображения* указанного в них фрагмента текста в окне браузера.

Теги физического форматирования

- ****, *<i>*, <u>, ~~<strike>~~, ~~<s>~~, `<tt>`, <small>,
<big>, <sup>, <sub>,

<p>

, ``,

```
<pre>
```

Теги логического форматирования обозначают структурные типы своих текстовых фрагментов и не влияют на конкретное экранное представление фрагментов браузером.

Теги логического форматирования учитываются поисковыми системами, а физического - нет.

Теги логического форматирования

<ABBR> отмечает свой текст как аббревиатуру (ABBReviation).

Имеет атрибут **title**, в котором записывается расшифровка аббревиатуры.

<ACRONYM> та же аббревиатуры, только образованная из начальных букв, слов или словосочетаний, произносимая как единое слово, а не побуквенно.

<address> Указывает автора документа и его адрес. Обычно отображается курсивом. Предназначен для поисковых систем для сбора информации об авторе его адресе и прочей информации владельца сайта.

<cite> Выделяет в тексте цитату или сноску на другой документ.

<code>

Отмечает текст как некий программный код. Обычно отображается моноширинным шрифтом (аналог - <tt>)

Выделяет удалённый текст в новой версии документа. Выделенный текст станет перечёркнутым (аналог <s> <strike>)

<dfn> Выделяет текст как определение.

<ins>

Выделяет новый текст в новой версии документа. Выделенный текст в большинстве браузеров станет подчёркнутым.

Противоположен по значению тегу **** с ним же в паре обычно он и используется.

`` Выделяет особенно важный фрагмент текста. Обычно отображается курсивом (аналог `<i>`)

<kbd> *От английского keyboard - клавиатура.*

Указывает текст вводимый с клавиатуры, или для названия клавиш.

Обычно отображается моноширинным шрифтом.

<q> Выделяет в тексте цитату. В отличие от тега **<cite>** цитата обозначенная тегом **<q>** автоматически берётся браузерами в кавычки. (аналог **<blockquote>**)

`< samp >` Обозначает текст, который выводится на экран в результате работы какой-либо программы. Обычно браузерами отображается моноширинным шрифтом.

Выделяет особенно важный фрагмент текста. Обычно отображается полужирным

<var>

Выделяет текст, как переменную в работе какой либо программы. Обычно браузерами отображается курсивом.

var используется для разметки переменных, или заменяемых частей текста.

Логический или физический?

- `<i>`
- `<blockquote>`
- `<strike>`
- `<code>`
- `<bar>`
- ``
- `<q>`
- ``