

- Санитарные Нормы и Правила (СНиП) 208.01-89"
Проектирование жилых зданий"
- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- высота 2.5м
- высота оконного проема 1.5 м
- мин площадь 8м²
- ширина коридора 0,85м

- СНиП 208.01-89
- "Проектирование жилых зданий"
- **ВАННЫЕ КОМНАТЫ**
- мин глубина 1.2м
- мин ширина 0.8м
- высота потолка 2.5м
- высота потолка в коридоре при подходе к санузлу 2.1м
- расстояние от края унитаза до наклонной плоскости крыши 1.1м
- дверь наружу
- вход НЕ из жилой зоны или кухни

- СНиП 2.04.01-85
- "Внутренний водопровод и канализация"
- давление ВОДЫ от 0,03 мпа(0,3 кгс/см² или 0,3 бар) до 0,6мпа(6 бар)
-

- КАНАЛИЗАЦИЯ

- диаметр 50мм уклон 0.03 (30мм на 1м)
- диаметр 110мм -20мм на 1м
- диаметр 160мм- 8мм на 1м
- диаметр 200мм- 7мм на 1м

• СНиП 31-02"электроснабжение жилых домов"

• ЭЛЕКТРОПРИБОР
Вт

потребляемая мощность

• ТВ

300

• компьютер

500

• фен

1200

• утюг

1700

• чайник

1200

• СВЧ печь

1400

• холодильник

600

• стиральная машина

2500

• бойлер

1500

Сечение токопроводящей жилы мм ² (автомат)	Мощность кВт	Ток А		
• 1.5		19	16	4.1
• 2.5		27	25	5.9
• 4		38	30	8.3
• 6		46	40	10.1
• 10		70		15.4
• 16		85		18.7
•				
•				
• СНиП 41-01.2003 "Отопление и вентиляция"				