



Обзор

Прокси

Часовой пояс

WebRTC

Геолокация

Расширенные настройки

Прокси

i Прокси маскирует IP-адрес браузерного профиля.

Тип подключения
Socks 5 прокси

Используйте формат "ip:port:login:password" или "ip:port" для быстрой вставки прокси.

Новый адрес *
[Redacted] : [Redacted]

Логин
[Redacted]

Пароль
[Redacted]

Проверить прокси

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имя профиля: 05.04_auto_11924155_236ан
Прокси: 46.229.58.84:19910 / Socks 5 прокси
Браузер: Mimic
ОС: Windows
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
Разрешение: 1024x768
Языки: uk,ru;q=0.9,en;q=0.8
Платформа: Win32
Часовой пояс: Автоматический
Геолокация: [Разрешать] Автоматический
WebRTC: [Отключить]
Canvas: [Выключить]
Метаданные WebGL: [Маскировать]
Изображение WebGL: [Добавить шум]
AudioContext: [Добавить шум]
Шрифты: eae991
Медиа-устройства: Замаскировано 1 | 2 | 1
Локальное хранилище: Включено
Хранилище для

Отменить

Обновить профиль



Обзор

Прокси

Часовой пояс

WebRTC

Геолокация

Расширенные настройки

Навигатор

Шрифты

Медиа-устройства

Аппаратные отпечатки

Настройки хранилищ

Браузерные плагины

Другое

WebRTC

Поведение:

Измененный

Отключить

Оставить текущий IP-адрес



WebRTC плагин будет отключен в браузере. Веб-сайты увидят, что плагин отключен.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имя профиля:	avtoreg
Прокси:	Без прокси
Браузер:	Mimic
ОС:	Windows
User-Agent:	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
Разрешение:	1366x768
Языки:	uk,ru;q=0.9,en;q=0.8
Платформа:	Win32
Часовой пояс:	Автоматический
Геолокация:	[Запрашивать] Автоматический
WebRTC:	[Отключить]
Canvas:	[Выключить]
Метаданные WebGL:	[Маскировать]
WebGL image:	[Добавить шум]
AudioContext:	[Добавить шум]
Шрифты:	Всего 7 шрифтов
Медиа-устройства:	Замаскировано 1 2 4
Local Storage:	Включено
Хранилище для расширений:	Включено



Обзор

Прокси

Часовой пояс

WebRTC

Геолокация

Расширенные настройки

Геолокация

Поведение:

Запрашивать

Разрешать

Блокировать



Как только веб-сайт запросит ваши координаты геолокации, координаты из настроек браузерного профиля будут автоматически отправлены веб-сайту.



Установить координаты геолокации в соответствии с IP-адресом

При запуске браузерного профиля координаты геолокации будут установлены в соответствии с IP-адресом в настройках профиля.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имя профиля:	05.04_auto_11924155_236ан
Прокси:	46.229.58.84:19910 / Socks 5 прокси
Браузер:	Mimic
ОС:	Windows
User-Agent:	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36
Разрешение:	1024x768
Языки:	uk,ru;q=0.9,en;q=0.8
Платформа:	Win32
Часовой пояс:	Автоматический
Геолокация:	[Разрешать] Автоматический
WebRTC:	[Отключить]
Canvas:	[Выключить]
Метаданные WebGL:	[Маскировать]
Изображение WebGL:	[Добавить шум]
AudioContext:	[Добавить шум]
Шрифты:	eae991
Медиа-устройства:	Замаскировано 1 2 1
Локальное хранилище:	Включено
Хранилище для	Включено

Отменить

Обновить профиль



Обзор

Прокси

Часовой пояс

WebRTC

Геолокация

Расширенные настройки

Навигатор

Шрифты

Медиа-устройства

Аппаратные отпечатки

Настройки хранилищ

Браузерные плагины

Другое

Навигатор

User-Agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit

Разрешение экрана
1366x768

[Задать пользовательское разрешение экрана](#)

Языки
Ukrainian, Russian, English [Редактировать](#)

Accept-Language
uk,ru;q=0.9,en;q=0.8

Платформа
Win32

DoNotTrack
Выключить

HardwareConcurrency
4

ОБЩАЯ ИНФОРМ

Имя профиля:

Прокси:

Браузер:

ОС:

User-Agent:

Разрешение:

Языки:

Платформа:

Часовой пояс:

Геолокация:

WebRTC:

Canvas:

Метаданные
WebGL:

WebGL image:

AudioContext:

Шрифты:

Медиа-устройства:

Local Storage:

Хранилище для
расширений:



Обзор

Прокси

Часовой пояс

WebRTC

Геолокация

Расширенные настройки

Навигатор

Шрифты

Медиа-устройства

Аппаратные
отпечатки**Настройки
хранилищ**Браузерные
плагины

Другое

Настройки хранилищ

 Включить Local Storage и IndexedDB

Local Storage и IndexedDB - это особый вид хранилища, похожий на cookie, который может использоваться веб-сайтами для слежки за пользователями. Рекомендуется включать сохранение данных хранилищ, однако это может увеличить длительность загрузки браузерных профилей.

 Включить хранилище расширений

Хранилище расширений — это специальный контейнер, где браузер хранит расширения и их параметры. Включите его, если вы желаете использовать расширения и иметь возможность использовать их после перезапуска профиля.

 Включить Service Worker кэш

Включение этой опции может со временем увеличить объем профиля. Рекомендуется, если целевой веб-сайт требует должного функционирования Service Worker.

 Включить сохранение браузерных закладок

Эта опция позволяет сохранять браузерные закладки.

 Включить сохранение браузерной истории

Внимание! Включение этой опции может увеличить объем сохраняемых данных, что может существенно повлиять на скорость загрузки профиля. Веб-сайты не могут получить доступ к вашей браузерной истории. Рекомендуем включать только при необходимости.

 Включить сохранение паролей

Эта опция сохраняет пароли и другие поля форм. Она используется для предварительного заполнения форм для входа на веб-сайтах. Все пароли вместе со всеми данными зашифрованы.

Имя профиля:	avtoreg
Прокси:	Без прокси
Браузер:	Mimic
ОС:	Windows
User-Agent:	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
Разрешение:	1366x768
Языки:	uk,ru;q=0.9,en;q=0.8
Платформа:	Win32
Часовой пояс:	Автоматический
Геолокация:	[Запрашивать] Автоматический
WebRTC:	[Отключить]
Canvas:	[Выключить]
Метаданные WebGL:	[Маскировать]
WebGL image:	[Добавить шум]
AudioContext:	[Добавить шум]
Шрифты:	Всего 7 шрифтов
Медиа-устройства:	Замаскировано 1 2 4
Local Storage:	Включено
Хранилище для расширений:	Включено
Плагины:	Отключить
Flash:	Отключить



Обзор

Прокси

Часовой пояс

WebRTC

Геолокация

Расширенные настройки

Навигатор

Шрифты

Медиа-устройства

Аппаратные отпечатки

Настройки хранилищ

Браузерные плагины

Другое

Другое

Блокировка открытой сессии

Эта опция предотвращает одновременный запуск одного и того же профиля с разных компьютеров.

Включить поддержку сервисов Google ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

По возможности, включайте поддержку сервисов Google. Это эмулирует естественное поведение браузера насколько возможно.

Предопределить DNS

Вы можете предопределить DNS сервер для этого браузерного профиля. Эта опция работает только при подключении через SOCKS прокси, VPN или прямое подключение. Подмена DNS не будет работать при подключении через http(s) прокси.

Включить защиту от сканирования портов ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Веб-сайты не смогут определить какие порты открыты в вашей локальной сети. Рекомендуется если вы используете Multilogin на VPS, или используете программу удаленного подключения, такую как TeamViewer, RDP и т.п.

i Эта функция блокирует сканирование всех портов. Однако, вы можете разрешить сканирование определенных портов, указав их в поле ввода ниже.

Порты, разрешенные для сканирования

Порты, разрешенные для сканирования должны быть разделены запятыми, например: 80001,12345,42069

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Имя профиля:

Прокси:

Браузер:

ОС:

User-Agent:

Разрешение:

Языки:

Платформа:

Часовой пояс:

Геолокация:

WebRTC:

Canvas:

Метаданные WebGL:

WebGL image:

AudioContext:

Шрифты:

Медиа-устройства

Local Storage:

Хранилище для расширений:

Заметки

Навигатор-Язык: uk,ru;q=0.9,en;q=0.8

<https://pixelscan.net/>